

1500 VA "Home" UPS, υποδοχές
εξόδου Shuko, μαύρο

EG-UPS-H1500

ULTIMATE DEFENCE

- Παρέχει εφεδρική ισχύ αποτρέπει την απώλεια δεδομένων
- Προστατεύει τον ευαίσθητο και πολύτιμο εξοπλισμό σας
- Συμπαγές και αξιόπιστο ιδανικό για χρήση στο σπίτι και στο μικρό γραφείο



Χαρακτηριστικά

- Αδιάλειπτη τροφοδοσία 1500 VA για υπολογιστές
- Αυτόματη ρύθμιση τάσης εξόδου (AVR)
- Ένδειξη κατάστασης LED
- Προστασία από βραχυκύκλωμα
- Προστασία από απότομες αυξομειώσεις τάσης και κεραυνούς
- Ακουστικοί και οπτικοί συναγερμοί
- Προστασία από υπερβολική φόρτιση και υπερφόρτωση

Συσκευασία

Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ	2
Όγκος χαρτοκιβωτίου, CUM	0.040641
Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg	20.51
Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH:	369x161x290 mm
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:	380x345x310 mm
Χώρα προέλευσης	CN
Barcode	8716309126359
Τελωνειακός κώδικας	8504408590

Περιεχόμενα συσκευασίας

UPS
Εγχειρίδιο χρήστη

Προδιαγραφές

Τύπος UPS: line interactive
 Είσοδος: AC 162 ... 295 Vac, 50Hz/60Hz $\pm 10\%$
 Έξοδος: AC 220V $\pm 10\%$, 50Hz/60Hz $\pm 0,5\%$ (σε μπαταρία)
 Χρόνος εναλλαγής: όχι περισσότερο από 10 ms
 Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας: έως και 20 λεπτά (εξαρτάται από το φορτίο)
 Μπαταρία: 151 x 65 x 95 mm, σφραγισμένη μολύβδου-οξέος 12V/8Ah x 2 τεμ.
 Χρόνος φόρτισης: έως 8 ώρες
 Υποδοχές: 4 x Έξοδος Schuko (CEE 7/4)
 Συνθήκες λειτουργίας: 0°C~40°C, σε υγρασία 20~90% RH χωρίς συμπύκνωση
 Επίπεδο θοούβου: έως 45 dB (απόσταση 1 m)

Απαιτήσεις συστήματος

Προκειμένου να λειτουργήσει σωστά, το συνδεδεμένο φορτίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% της μέγιστης χωρητικότητας του UPS. Για παράδειγμα, ένα UPS 700 W χρειάζεται τουλάχιστον ένα συνδεδεμένο φορτίο 35 W για να λειτουργήσει.

Πιστοποιητικά

