

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



UPS Network Management Card 3 with Environmental Monitoring

AP9641

Επισκόπηση

Χρόνος παράδοσης	Συνήθως διαθέσιμο σε απόθεμα
------------------	------------------------------

Κύριος

σειρά προϊόντος	Network Management Cards
εύρος συμβατότητας	Galaxy VM Galaxy VX Symmetra PX Easy UPS 3M Advanced Easy UPS 3-Phase Modular Galaxy PX Smart-UPS Smart-UPS Ultra Smart-UPS Online Smart-UPS Modular Ultra Smart-UPS Battery Systems Back-UPS SX3 Refurbished Smart-UPS
εξοπλισμός	Αισθητήρας θερμοκρασίας Micro-USB cable Installation manual
Αριθμός φάσεων εισόδου	1 3
τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Device monitoring and management

Γενικά

επιλογή παραλλαγής	Environmental mointoring
--------------------	--------------------------

Φυσικά στοιχεία

βάρος προϊόντος	0,09 kg
πλάτος	12,1 cm
ύψος	3,8 cm
βάθος	11,4 cm

Συμμόρφωση

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Πρότυπα	EN 55024 BS EN 55024 EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 BS EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 EN 55035 BS EN 55035 EN 62040-2 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 class A VCCI class A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3
πιστοποιήσεις προϊόντος	FCC Κατηγορία A AS/NZS BS EN 55032 AS/NZS 3548 (C-Tick) κατηγορίας A FCC part 15 κατηγορία A GOST VCCI κατηγορίας A UK PSTI
πρότυπα	EN 55024 BS EN 55024 EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 BS EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 EN 55035 BS EN 55035 EN 62040-2 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 class A VCCI class A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032:κατηγορία A

Περιβαλλοντικά

Σχετική υγρασία αποθήκευσης	0...95 %
σχετική υγρασία	Σχετική υγρασία 100...95 %
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-15...65 °C
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-5...45 °C
υγρασία αποθήκευσης	0,000000000...15240,0000000000 m
υψόμετρο λειτουργίας	0...10000 ft

Επικοινωνίες και διαχείριση

τύπος δικτύου επικοινωνίας	10/100/1000BASE-T
Έλεγχος ταυτότητας	Radius Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
πρωτόκολλο θύρας επικοινωνίας	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Bootstrap Protocol) TCP/IP

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,200 cm
Package 1 Width	16,400 cm
Package 1 Length	24,000 cm
Package 1 Weight	405,000 g

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	2 έτη επισκευή ή αντικατάσταση
---------	--------------------------------

Βιωσιμότητα

Η ετικέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)



Διαφάνεια RoHS/REACH

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός Reach	Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS Εε	Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS EE
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ Κυκλικότητας	Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής