

# Σελίδα προϊόντος



## KEOR LEGRAND

Legrand Keor SP UPS 1500VA - 6 υποδοχές IEC (με δυνατότητα αυτονομίας & προστασία υπέρτασης), AVR

ΚΩΔ. 310189 | EAN. 3414971232068

Line interactive συμπαγές UPS, σχεδιασμένο για οικιακές και μικρές συσκευές πληροφορικής όπως DVR, Modem, Router, PC, Inkjet Printer, NAS, POS κ.λπ.

Εγγύηση 2 χρόνια

> [Επισκεφθείτε τον e-κατάλογο](#)

## Κύρια περιγραφή:

Line interactive συμπαγές UPS, σχεδιασμένο για οικιακές και μικρές συσκευές πληροφορικής όπως DVR, Modem, Router, PC, Inkjet Printer, NAS, POS κ.λπ.

### Χαρακτηριστικά προϊόντος :

- AVR (Αυτόματος ρυθμιστής τάσης)
- Θύρα φόρτισης USB
- Θύρα φόρτισης USB
- Θύρα επικοινωνίας USB

## + Πλεονεκτήματα προϊόντος

### Πλεονεκτήματα στην εγκατάσταση

- Συμπαγές μέγεθος και εξαιρετικά εύκολη εγκατάσταση

### Πλεονεκτήματα στη χρήση

- Γραφική γραμμή LED για ένδειξη στάθμης μπαταρίας, Κουμπί σίγασης για βομβητή

### Συγκριτικά πλεονεκτήματα

- Έξυπνη μπάρα ένδειξης LED
- Μοντέρνο ασπρόμαυρο σχέδιο Legrand
- Θύρα φορτιστή USB

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Input voltage            | 170-280 V |
| Primary frequency        | 45-65 Hz  |
| Number of phases primary | 1         |
| Output voltage           | 207-253 V |
| Secondary frequency      | 49-61 Hz  |
| Output effective power   | 900 W     |
| Output apparent power    | 1500 VA   |

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Auto shut down function                                               | No  |
| Input connection                                                      | C14 |
| Number of output connections C13                                      | 6   |
| Number of output connections C19                                      | 0   |
| Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0   |
| Number of output connections fixed connection                         | 0   |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| USB interface                       | Yes                 |
| With communication interface RS-232 | Yes                 |
| Number of phases secondary          | 1                   |
| SNMP                                | No                  |
| Voltage type                        | AC                  |
| Height                              | 173 mm              |
| Width                               | 148 mm              |
| Depth                               | 380 mm              |
| Weight                              | 10.5 kg             |
| Bridging time full load             | 1 min               |
| Suitable for network-management     | No                  |
| USV- technology                     | Line-interactive    |
| Construction type                   | Free standing model |
| Output power factor                 | 0.6                 |
| Overall efficiency                  | 97 %                |
| Potential free switch contact       | No                  |

|                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Number of output connections French standard (Type E) | 0                             |
| Degree of protection (IP)                             | Not applicable                |
| Operating / setting temperature                       | 0-40 °C                       |
| Storage temperature                                   | 0-40 °C                       |
| Sound level                                           | 40 dB                         |
| Type of load                                          | Universal                     |
| With socket outlet                                    | Yes                           |
| Contains Batteries and/or Accumulator                 | Yes                           |
| IEC code (Pack1)                                      | VRLA                          |
| Battery ou Accumulator (Pack1)                        | Accumulator (rechargeable)    |
| Element Composition (Pack1)                           | Lead                          |
| Number of Pack 1                                      | 1                             |
| Number of Single Element (Pack1)                      | 1                             |
| Single Element weight (Pack1)                         | 2380 g                        |
| Pack1 Location                                        | Product includes a battery    |
| Regulation Type (Pack1)                               | I : Industrial (not Portable) |

## Έντυπα

### Τεχνικά εγχειρίδια

-  EXB21082\_EN.pdf | PDF (11.02Mo)
-  EXB22078\_EN.pdf | PDF (4.09Mo)
-  UPS\_LGR\_0161\_GB\_AA.pdf | PDF (0.18Mo)
-  EXB22058\_EN.pdf | PDF (1.06Mo)
-  LE10802AC.pdf | PDF (4.18Mo)
-  LE11154AB.pdf | PDF (17.67Mo)

### Πρότυπα & πιστοποιητικά

-  LGRP-00793-V01.01-EN.pdf | PDF (0.83Mo)

### Σελίδες καταλόγου

-  General-Catalogue-2024\_p 155.pdf | PDF (0.23Mo)