

UPS "Desktop", 1000 VA EG-UPS-3SDT1000-01

ULTIMATE DEFENCE

- Επιτραπέζια σχεδίαση
- Παρέχει εφεδρική ισχύ αποτρέπει την απώλεια δεδομένων
- Προστατεύει τον ευαίσθητο και πολύτιμο εξοπλισμό σας
- Συμπαγές και αξιόπιστο ιδανικό για χρήση στο σπίτι και στο μικρό γραφείο



Χαρακτηριστικά

- Αδιάλειπτη παροχή ισχύος 1000 VA με τροποποιημένη παραγωγή ημιτονοειδούς κύματος
- Αυτόματη ρύθμιση τάσης AC (AVR)
- Έξυπνη προστασία από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα σε όλες τις 3 υποδοχές
- Εφεδρική μπαταρία UPS σε 3 υποδοχές
- Ακουστικοί και οπτικοί συναγερμοί
- Ένδειξη κατάστασης LED
- Έξυπνη διαχείριση μπαταριών με προστασία από υπερφόρτωση και αποφόρτιση
- Τοποθέτηση σε τοίχο

Συσκευασία

Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ	4
Όγκος χαρτοκιβωτίου. CUM	0.039251432
Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg	23.73
Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH:	329x150x240 mm
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:	451x344x253 mm
Χώρα προέλευσης	CN
Barcode	8716309126380
Τελωνειακός κώδικας	8504408590

Περιεχόμενα συσκευασίας

UPS
Εγχειρίδιο χρήστη

Προδιαγραφές

Τύπος: line interactive
Κυματομορφή: ημιτονοειδές κύμα (δίκτυο AC), τροποποιημένο (τετράγωνο) ημιτονοειδές κύμα (μπαταρία)
Είσοδος: 220 V AC $\pm$ 25%, 50 / 60 Hz $\pm$ 10%
Έξοδος: 220 V AC $\pm$ 10%, 50 / 60 Hz $\pm$ 1% (220 V AC $\pm$ 5 % σε λειτουργία μετατροπής)
Χρόνος εναλλαγής: λιγότερο από 12 ms
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας: 10...30 λεπτά (εξαρτάται από το φορτίο)
Μπαταρία: σφραγισμένου μολύβδου-οξέος 12 V DC / 9 Ah x 1 τεμ
Χρόνος φόρτισης: έως 8 ώρες
Είσοδος: ενσωματωμένο καλώδιο βύσματος Schuko, 1,2 m

Απαιτήσεις συστήματος

Προκειμένου να λειτουργήσει σωστά, το συνδεδεμένο φορτίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% της μέγιστης χωρητικότητας του UPS. Για παράδειγμα, ένα UPS 700 W χρειάζεται τουλάχιστον ένα συνδεδεμένο φορτίο 35 W για να λειτουργήσει.

Πιστοποιητικά

