

UPS 3000VA καθαρού ημιτονοειδούς κύματος, οθόνη LCD, USB, μαύρο

EG-UPS-PS3000-01

ULTIMATE DEFENCE

- Έξοδος καθαρού ημιτονοειδούς κύματος
- Παροχή εφεδρικής ισχύος Αποτρέπει την απώλεια δεδομένων
- Προστατεύει τον ευαίσθητο και πολύτιμο εξοπλισμό σας
- Τέλεια υποστήριξη για εγκαταστάσεις ηλιακού πίνακα και άλλου ευαίσθητου εξοπλισμού που απαιτεί καθαρή είσοδο sinewave
- Συμπαγές και αξιόπιστο ιδανικό για χρήση στο σπίτι και στο μικρό γραφείο



Χαρακτηριστικά

- Αδιάλειπτη παροχή ρεύματος με έξοδο καθαρού ημιτονοειδούς κύματος
- Διεπαφή USB
- Αυτόματη ρύθμιση τάσης AC (AVR)
- Ευφυής προστασία υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος
- Ακουστικοί και οπτικοί συναγερμοί
- Οθόνη LCD και ένδειξη κατάστασης LED
- Εσωτερική μπαταρία με προστασία υπερφόρτισης και υπερβολικής αποφόρτισης

Συσκευασία

Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ	1
Όγκος χαρτοκιβωτίου. CUM	0.09792
Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg	32.15
Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH:	592x462x320 mm
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:	600x340x480 mm
Χώρα προέλευσης	CN
Barcode	8716309087377
Τελωνειακός κώδικας	8504408490

Περιεχόμενα συσκευασίας

UPS
Καλώδιο τροφοδοσίας ισχύος
Καλώδιο IEC x 2 τεμ

Προδιαγραφές

Τύπος: line interactive
Κυματομορφή: ημιτονοειδές, παραμόρφωση 5% σε γραμμικό φορτίο, PF> 0,8
Είσοδος: AC 220V ± 25%, 50Hz/60Hz ± 10%
Έξοδος: AC 220V ± 12%, 50Hz/60Hz ± 1% (AC 220V ± 5% σε λειτουργία μετατροπής)
Χρόνος εναλλαγής: έως 10 ms τυπικά
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας: 10 ... 30 λεπτά (εξαρτάται από το φορτίο)
Μπαταρία: 151 x 65 x 94 mm, σφραγισμένο μόλυβδο-οξύ 12V/9Ah, ακροδέκτες F2 x 4 τεμ
Χρόνος φόρτισης: έως 12 ώρες
Υποδοχές: Είσοδος C14, 6 έξοδοι x C13. Υποδοχή USB-BF

Απαιτήσεις συστήματος

Προκειμένου να λειτουργήσει σωστά, το συνδεδεμένο φορτίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% της μέγιστης χωρητικότητας του UPS. Για παράδειγμα, ένα UPS 700 W χρειάζεται τουλάχιστον ένα συνδεδεμένο φορτίο 35 W για να λειτουργήσει.

Πιστοποιητικά

