

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA, Lithium-ion, Rackmount 2U, 230V, 8x IEC C13 + 1x IEC C19, SmartConnect, w/Network Management Card, AVR, LCD

SMTL3000RMI2UCNC

Επισκόπηση

Χρόνος παράδοσης Συνήθως διαθέσιμο σε απόθεμα

Γενικός

Τύπος εισόδου	230 V AC 1 φάση
Άλλες τάσεις εισόδου	220 V 240 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20
τύπος προστασίας εισόδου	Circuit breaker
όρια τάσης εισόδου	160...286 V
συχνότητα δικτύου	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Output voltage	230 V AC 1 φάση
Άλλες τάσεις εξόδου	220 V 240 V
ονομαστική ισχύς σε W	2700 W
ονομαστική ισχύς σε VA	3000 VA
Output connection type	8 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Crest factor	3 : 1
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Μέγ. ρυθμιζόμενη ισχύς (Watt)	2700 W
Χρόνος μεταφοράς	6 ms typical : 10 ms maximum
Τοπολογία	Line interactive
Τύπος κυματομορφής	Ημιονοειδές σήμα
Συχνότητα εξόδου (συγχρονισμός με δίκτυο παροχής ρεύματος)	50/60 Hz +/- 3 Hz συγχρονισμός με δίκτυο παροχής ρεύματος

Γραφήματα

Χρόνος εκτέλεσης [View Runtime Graph](#)

Αποδοτικότητα [View Efficiency Graph](#)

Συμπληρωματικός

Battery type Li-Ion (Lithium-Ion) internal included

Πίνακας ελέγχου Κονσόλα κατάστασης Iod πολλαπλών λειτουργιών και ελέγχου

Απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης (EPO)	Yes
ελεύθερες θέσεις	1
Προ-εγκαταστημένο SmartSlot&trade, Κάρτες	Network management card 3 with environmental monitoring
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm
UPS connectivity	Serial port USB port SmartConnect port Pre-installed network management card 3
στήριξη θύρας επικοινωνίας	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
σσκευασία λογισμικού	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use
Απορρόφηση υπερτάσεων	739 J
Number of rack unit	2U
χρώμα	Black with silver front bezel
ύψος	86 mm
πλάτος	432 mm
βάθος	683 mm
βάρος προϊόντος	33,3 kg
Mounting preference	Lower
τρόπος τοποθέτησης	Rack-mounted
συμβατό UPS	Yes
τρόπος τοποθέτησης	Rack-mounted with included kit
εξοπλισμός	Βάσεις τοποθέτησης rack Ράγες υποστήριξης τοποθέτησης σε rack Βίδα Washer Καλώδιο USB Ethernet patch cable
Number of power module	0
επιπρόσθετες προδιαγραφές	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No
σειρά προϊόντος	Smart-UPS
τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Uninterruptible power supply (UPS)

Περιβάλλον

πιστοποιήσεις προϊόντος	UK PSTI
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	0...40 °C
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-15...45 °C
υγρασία αποθήκευσης	0...7620 m
βαθμός προστασίας IP	IP20
σχετική υγρασία	0...95 % Μη-απομονωμένο
Σχετική υγρασία αποθήκευσης	0...95 % Μη-απομονωμένο
επίπεδο ακουστικής	55 dB
υψόμετρο λειτουργίας	0...10000 ft

Μπαταρίες & χρόνος λειτουργίας

τύπος μπαταρίας	Li-Ion (Lithium-Ion)
Battery graph comments	This graph is based on actual measured runtime data. All measurements were taken with new, fully charged batteries and a balanced resistive load (PF = 1.0). Actual runtimes may vary from the values of this graph. Actual runtimes are dependent on several v
Επεκτάσιμος χρόνος λειτουργίας	0
Τυπικός χρόνος επαναφόρτισης	2 H
Ποσότητα RBC™	1
Battery design life	8...10 έτος/η
Ισχύς φόρτισης μπαταρίας (Watt)	216 W rated

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	45,8 cm
Package 1 Width	60 cm
Package 1 Length	98 cm
Package 1 Weight	41,5 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση (σε μήνες)	60
--------------------	----

H Schneider Electric έχει ως στόχο την επίτευξη της κατάστασης μηδενικού ισοζυγίου ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050 μέσω των συνεργασιών αλυσίδας εφοδιασμού, των υλικών χαμηλότερου ανκτύπου και της κυκλικότητας μέσω της συνεχιζόμενης εκστρατείας "Use Better, Use Longer, Use Again" για να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και τη δυνατότητα ανακύκλωσης.

[Εξήγηση περιβαλλοντικών δεδομένων >](#)

[Πώς αξιολογούμε τη βιωσιμότητα των προϊόντων >](#)

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Συνολικός κύκλος ζωής, Αποτύπωμα άνθρακα	1 292 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης παραγωγής [A1 έως A3]	600 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης διανομής [A4]	14 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης εγκατάστασης [A5]	4 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης χρήσης [B2, B3, B4, B6]	652 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης τέλους ζωής [C1 έως C4]	22 kg CO2 eq.
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος

Use Better

Υλικά και συσκευασία

Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι	Ναι
Συσκευασία χωρίς πλαστικό	Όχι
Αριθμός SCIP	0637234b-27c7-4e32-ae29-543dd4803a99
Οδηγία RoHS της ΕΕ	Συμμορφώνεται Με Εξαιρέση
Κανονισμός REACH	Ο κωδικός δεν περιέχει SVHC πάνω από το όριο

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Βελτιστοποιημένη Ενεργειακή Απόδοση	Ενεργειακά αποδοτικό προϊόν
-------------------------------------	-----------------------------

Use Longer

Παράταση ζωής

Επισκευή	Όχι
----------	-----

Use Again

Επανασυσκευασία και ανακατασκευή

Δυνατότητα ανακύκλωσης, σε %	51
Προφίλ κυκλικότητας	Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
Αφαιρούμενη μπαταρία	Με δυνατότητα αντικατάστασης από τον χρήστη
Απόσυρση	Ναι
Ετικέτα WEEE	 Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομίδης αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Data sheet προϊόντος SMTL3000RMI2UCNC

Image of product / Alternate images

Alternative

Data sheet προϊόντος SMTL3000RMI2UCNC



