

650 VA "Basic UPS", υποδοχές εξόδου Shuko, μαύρο

EG-UPS-B650

ULTIMATE DEFENCE

- Παρέχει εφεδρική ισχύ αποτρέπει την απώλεια δεδομένων
- Προστατεύει τον ευαίσθητο και πολύτιμο εξοπλισμό σας
- Συμπαγές και αξιόπιστο ιδανικό για χρήση στο σπίτι και στο μικρό γραφείο



Χαρακτηριστικά

- Αδιάλειπτη τροφοδοσία 650 VA για υπολογιστές
- Αυτόματη ρύθμιση τάσης εξόδου (AVR)
- Ένδειξη κατάστασης LED
- Προστασία από βραχυκύκλωμα
- Προστασία από απότομες αυξομειώσεις τάσης και κεραυνούς
- Ακουστικοί και οπτικοί συναγερμοί
- Προστασία από υπερβολική φόρτιση και υπερφόρτωση

Συσκευασία

Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ	4
Όγκος χαρτοκιβωτίου, CUM	0.043792
Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg	19.2
Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH:	338x147x210 mm
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:	560x340x230 mm
Χώρα προέλευσης	CN
Barcode	8716309087087
Τελωνειακός κώδικας	8504408490

Περιεχόμενα συσκευασίας

UPS
Εγχειρίδιο χρήστη

Προδιαγραφές

Τύπος UPS: line interactive
 Είσοδος: AC 220V \pm 28%, 50Hz/60Hz \pm 10%
 Έξοδος: AC 220V \pm 10%, 50Hz/60Hz \pm 0.5% (με μπαταρία)
 Χρόνος εναλλαγής: όχι περισσότερο από 10 ms
 Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας: έως και 20 λεπτά (εξαρτάται από το φορτίο)
 Μπαταρία: 151 x 65 x 95 mm, σφραγισμένο μόλυβδο-οξύ 12V/7Ah x 1 τμχ
 Χρόνος φόρτισης: έως 12 ώρες
 Υποδοχές: 2 x έξοδος Schuko (CEE 7/4)
 Συνθήκες λειτουργίας: 0 ° C ~ 40 ° C, σε υγρασία 10 ~ 90%RH χωρίς συμπύκνωση
 Ισχύς: 650 VA (390 W)

Απαιτήσεις συστήματος

Προκειμένου να λειτουργήσει σωστά, το συνδεδεμένο φορτίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% της μέγιστης χωρητικότητας του UPS. Για παράδειγμα, ένα UPS 700 W χρειάζεται τουλάχιστον ένα συνδεδεμένο φορτίο 35 W για να λειτουργήσει.

Πιστοποιητικά

