

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



APC Easy UPS On-Line, 6kVA/
6kW, Rackmount 4U, 230V, Hard
wire 3-wire(1P+N+E) outlet,
Intelligent Card Slot, LCD, W/ rail
kit

SRV6KRIRK

Επισκόπηση

Παρουσίαση	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Χρόνος παράδοσης	Συνήθως διαθέσιμο σε απόθεμα

Γενικός

Τύπος εισόδου	230 V AC 1 φάση
Άλλες τάσεις εισόδου	220 V 240 V
όρια τάσης εισόδου	110...300 V 60 % load 176...300 V πλήρες φορτίο
Number of input connectors	1 hard wire 3 συρμάτων (1PH + N + G)
συχνότητα δικτύου	40...70 Hz αυτόματη ανίχνευση
Output voltage	230 V AC 1 φάση
Άλλες τάσεις εξόδου	220 V 240 V
ονομαστική ισχύς σε W	6000 W
ονομαστική ισχύς σε VA	6000 VA
Output connector type	Hard wire 3 συρμάτων (1PH + N + G) for 1 zone(s)
Bypass type	Εσωτερική παράκαμψη (αυτόματη και χειροκίνητη)
Crest factor	3 : 1
αρμονική παραμόρφωση	1 %
Maximum configurable power in VA	6000 VA
Μέγ. ρυθμιζόμενη ισχύς (Watt)	6000 W
Τοπολογία	On-Line
Τύπος κυματομορφής	Ημιτονοειδές σήμα
απόδοση	94 % (πλήρες φορτίο)
Συχνότητα εξόδου (συγχρονισμός με δίκτυο παροχής ρεύματος)	50/60 Hz +/- 3 Hz συγχρονισμός με δίκτυο παροχής ρεύματος

Γραφήματα

Χρόνος εκτέλεσης	View Runtime Graph
Αποδοτικότητα	View Efficiency Graph

Συμπληρωματικός

πρόσθετη πληροφόρηση	Με δυνατότητα διαμόρφωσης για ονομαστική τάση εξόδου 220: 230 ή 240
Battery type	Lead-acid external included
Πίνακας ελέγχου	Κονσόλα κατάστασης Icd πολλαπλών λειτουργιών και ελέγχου
Απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης (EPO)	Yes
ελεύθερες θέσεις	1
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot
Απορρόφηση υπερτάσεων	600 J
Number of rack unit	4U
χρώμα	Μαύρο (RAL 7010)
ύψος	173 mm
πλάτος	438 mm
βάθος	710 mm
βάρος προϊόντος	61 kg
τοποθεσία στερέωσης	Πρόσοψη
Mounting preference	Lower
τρόπος τοποθέτησης	Rack-mounted
συμβατό UPS	Yes
θέση στερέωσης	Οριζόντια
τρόπος τοποθέτησης	Rack-mounted with included kit
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
σειρά προϊόντος	Easy UPS On-Line
τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Uninterruptible power supply (UPS)

Περιβάλλον

πιστοποιήσεις προϊόντος	CE UKCA EAC TISI
Πρότυπα	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειουρ	0...40 °C
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-15...60 °C
υγρασία αποθήκευσης	0...15000 m
βαθμός προστασίας IP	IP20
σχετική υγρασία	0...95 % Μη-απομονωμένο
Σχετική υγρασία αποθήκευσης	0...95 % Μη-απομονωμένο
επίπεδο ακουστικής	55 dBA

Εκλυση θερμότητας online	1172 Btu/h
υψόμετρο λειτουργίας	0...3000 m

Μπαταρίες & χρόνος λειτουργίας

τύπος μπαταρίας	Μπαταρία μολύβδου οξέος
τάση μπαταρίας	192 V
Επεκτάσιμος χρόνος λειτουργίας	0
Εσωκλειόμενες μονάδες μπαταρίας	0
Number of battery free slots	0
Τυπικός χρόνος επαναφόρτισης	4 H
διάρκεια ζωής μπαταρίας	3...5 έτος/η
Ισχύς φόρτισης μπαταρίας (Watt)	235 W rated
Battery power in VAH	1124 VAh runtime

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	123,19 cm
Package 1 Width	83,6 cm
Package 1 Length	60 cm
Package 1 Weight	71 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση (σε μήνες)	24
--------------------	----

Η Schneider Electric έχει ως στόχο την επίτευξη της κατάστασης μηδενικού ισοζυγίου ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050 μέσω των συνεργασιών αλυσίδας εφοδιασμού, των υλικών χαμηλότερου ανκτύπου και της κυκλικότητας μέσω της συνεχιζόμενης εκστρατείας "Use Better, Use Longer, Use Again" για να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και τη δυνατότητα ανακύκλωσης.

[Εξήγηση περιβαλλοντικών δεδομένων >](#)

[Πώς αξιολογούμε τη βιωσιμότητα των προϊόντων >](#)

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Συνολικός κύκλος ζωής, Αποτύπωμα άνθρακα	3 491 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης παραγωγής [A1 έως A3]	1 090 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης διανομής [A4]	0 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης εγκατάστασης [A5]	13 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης χρήσης [B2, B3, B4, B6]	13 738 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης τέλους ζωής [C1 έως C4]	3 kg CO2 eq.
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος

Use Better

Υλικά και συσκευασία

Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι	Όχι
Συσκευασία χωρίς πλαστικό	Όχι
Αριθμός SCIP	409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8
Οδηγία RoHS της ΕΕ	Συμμορφώνεται Με Εξαιρέση
Κανονισμός REACH	Ο κωδικός δεν περιέχει SVHC πάνω από το όριο

Use Longer

Παράταση ζωής

Επισκευή	Όχι
----------	-----

Use Again

Επανασυσκευασία και ανακατασκευή

Δυνατότητα ανακύκλωσης, σε %	58
Προφίλ κυκλικότητας	Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
Απόσυρση	Ναι
Ετικέτα WEEE	 Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Image of product / Alternate images

Alternative





