

Online rack UPS, 1000 VA EG-UPSO-RACK-1000

ULTIMATE DEFENCE

- Προστατεύει τα σημαντικά δεδομένα σας από διακοπές ρεύματος
- Προστατεύει τον πολύτιμο εξοπλισμό σας
- Προστατεύει τους χρήστες



Χαρακτηριστικά

- Online τύπος UPS: διπλή μετατροπή τάσης χωρίς εναλλαγή ρεύματος
- Διασύνδεση ελέγχου USB
- Οθόνη LCD
- Προστασία από βραχυκύκλωμα
- Συμβατό με γεννήτριες ισχύος οποιασδήποτε μάρκας
- Προστασία από υπερτάσεις, ακίδες και κεραυνούς
- Με ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς
- Προστασία υπερφόρτισης και υπερφόρτισης

Συσκευασία

Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ	1
Όγκος χαρτοκιβωτίου. CUM	0.053129325
Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg	13.33
Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH:	545x485x201 mm
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:	545x485x201 mm
Χώρα προέλευσης	CN
Barcode	8716309126458
Τελωνειακός κώδικας	8504408590

Περιεχόμενα συσκευασίας

UPS
Καλώδιο τροφοδοσίας
καλώδιο USB
CD λογισμικού
Εφεδρική ασφάλεια

Προδιαγραφές

Τύπος UPS: online, καθαρό ημιτοννοειδές κύμα
Είσοδος: 220V AC $\pm 25\%$, 50Hz / 60Hz $\pm 10\%$
Έξοδος: 220V AC $\pm 1\%$, 50Hz / 60Hz $\pm 0,5\%$ (σε μπαταρία)
Συντελεστής ισχύος εξόδου: $> 0,99$
Απόδοση εξόδου μετατροπής (αντιστατικό φορτίο): 85%, επιτρέπεται οποιοσδήποτε τύπος φορτίου
Χρόνος εναλλαγής: μηδέν
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας: 8...20 λεπτά (εξαρτάται από το φορτίο)
Μπαταρία: 151 x 65 x 95 mm, σφραγισμένος μόλυβδος-οξέος 12 V / 9 Ah / 2,35 kg x 2 τμχ, 24 VDC
Χρόνος φόρτισης: 90% χωρητικότητα αποκαταστάθηκε σε 3 ώρες
Υποδοχές εξωτερικής μπαταρίας: ναι

Απαιτήσεις συστήματος

Για να λειτουργήσει σωστά, το συνδεδεμένο φορτίο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% της μέγιστης χωρητικότητας του UPS. Για παράδειγμα, ένα UPS 700 W χρειάζεται τουλάχιστον συνδεδεμένο φορτίο 35 W για να λειτουργήσει.

Πιστοποιητικά

