



Βιντεοπροβολέας μικρού μεγέθους, με γνώμονα τη βιωσιμότητα, που προσφέρει προσιτή ευελιξία εγκατάστασης και χρήση

Ο EB-L790U αποδίδει 7.300 lumen, διαθέτει ανάλυση WUXGA, HDR και προηγμένες δυνατότητες εγκατάστασης. Παρέχει έως 30.000 ώρες προβολής χωρίς απαιτήσεις συντήρησης στην οικονομική λειτουργία. Διαθέτοντας σταθερό κεντρικό φακό με χειροκίνητη μετατόπιση φακού, ζουμ 1,6x και ηχεία 10W, είναι ιδανικός για επαγγελματικές εφαρμογές και προσφέρει ευέλικτες επιλογές ελέγχου μέσω HDBaseT, LAN και ασύρματης σύνδεσης.

Εντυπωσιακό, ζωντανό οπτικό υλικό για κάθε χώρο

Ο EB-L790U έχει απόδοση φωτεινότητας 7.300 lumen και ανάλυση WUXGA με τεχνολογία 3LCD, εξασφαλίζοντας ευκρινές και ζωντανό οπτικό υλικό. Η ακριβής μετατόπιση φακού και τα ενσωματωμένα ηχεία 10W βελτιώνουν την απόδοση, ενώ το μικρό λευκό πλαίσιο επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση και την αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικός για αίθουσες διαλέξεων, αμφιθέατρα, αίθουσες εκπαίδευσης και άλλα επαγγελματικά περιβάλλοντα, έχει εξαιρετικά καλή απόδοση ακόμη και σε χώρους με έντονο φωτισμό.

Εύκολη ρύθμιση, μεγάλη απόδοση

Με ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης που περιλαμβάνουν τυπικό λόγο απόστασης 1,35–2,2:1 και οπτικό ζουμ 1,6x, ο EB-L790U μπορεί να προβάλλει εικόνες έως 500 ίντσες. Η προηγμένη διόρθωση γεωμετρίας και η προαιρετική κάμερα ELPEC01, σε συνδυασμό με το Epson Projector Professional Tool, επιτρέπουν τη γρήγορη και απλή ρύθμιση και βαθμονόμηση, βελτιστοποιώντας την προηγμένη εγκατάσταση για κάθε χώρο.

Έξυπνος έλεγχος για απρόσκοπτη εμπειρία

Ο EB-L790U βελτιώνει τη χρηστικότητα με το NFC για εύκολες εφαρμογές μεγάλης κλίμακας με το Epson Projector Config Tool. Το φιλικό προς τον χρήστη μενού OSD απλοποιεί την πλοήγηση, ενώ η παρακολούθηση cloud EPMC της Epson επιτρέπει την εύκολη απομακρυσμένη διαχείριση. Πλήρως συμβατός με το Crestron XiO Cloud, προσφέρει κεντρικό έλεγχο. Οι ενημερώσεις υλικολογισμικού OTA εξασφαλίζουν ότι ο βιντεοπροβολέας παραμένει ενημερωμένος, βελτιώνοντας την απόδοση για μια απρόσκοπτη εμπειρία.

Αποδεδειγμένη αξιοπιστία επωνυμίας

Κατασκευασμένος για απόδοση που διαρκεί, ο EB-L790U διαθέτει τεχνολογία laser χωρίς απαιτήσεις συντήρησης και καλύπτεται από εγγύηση 3 ετών. Ελαχιστοποιεί τις ανάγκες συντήρησης, μειώνει τον χρόνο εκτός λειτουργίας και προσφέρει ξεγνοιασιά με τη φημισμένη υποστήριξη μετά την πώληση της Epson.

Σχεδιασμός φιλικός προς το περιβάλλον

Δημιουργημένοι με γνώμονα τη βιωσιμότητα, οι βιντεοπροβολείς μας κατασκευάζονται με χρήση 100% ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας² και συσκευάζονται σε 100% ανακυκλώσιμο χαρτόνι. Με μικρές απαιτήσεις συντήρησης και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και οφέλη από τις υπηρεσίες ανακύκλωσης και ανάκτησης ενέργειας στο τέλος του κύκλου ζωής τους σε όλη την Ευρώπη.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Εντυπωσιακός βιντεοπροβολέας 7.300 lumen με ανάλυση WUXGA**
Ιδανικός για αίθουσες συσκέψεων, αίθουσες διαλέξεων και άλλα. Αυτή η μικρή και οικονομική λύση προβολής laser προσφέρει απόδοση υψηλής ποιότητας σε οποιοδήποτε χώρο.
- **Σχεδιασμός μικρών διαστάσεων με κλιμακωτές εικόνες έως 500"**
Ο ελαφρύς σχεδιασμός απλοποιεί τη μεταφορά και την εγκατάσταση, ενώ προσφέρει κλιμακωτές εικόνες έως 500" για μέγιστη ευελιξία.
- **Εύκολη, ευέλικτη εγκατάσταση**
Με προβολή σταθερού κεντρικού φακού, ευρεία μετατόπιση φακού και προηγμένες δυνατότητες, η ρύθμιση είναι εύκολη και προσαρμόσιμη σε κάθε περιβάλλον.
- **Αθόρυβη λειτουργία**
Ένας βιντεοπροβολέας υψηλής απόδοσης με χαμηλό επίπεδο θορύβου 25dB στην οικονομική λειτουργία, που εξασφαλίζει ένα ήσυχο, εστιασμένο περιβάλλον για παρουσιάσεις και συσκέψεις.
- **Κάνοντας βιώσιμες επιλογές με την Epson**
Κατασκευασμένος από 19% ανακυκλωμένα πλαστικά, με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, λιγότερη συσκευασία και διάρκεια ζωής έως 30.000 ώρες στην οικονομική λειτουργία (20.000 ώρες σε κανονική λειτουργία).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine
ΕΙΚΟΝΑ	
Colour Light Output	7.300 Lumen- 5.110 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	7.300 Lumen - 5.110 Lumen (οικονομική λειτουργία) In accordance with ISO 21118:2020
Πραγματική ανάλυση	WUXGA
Aspect Ratio	16:10
Αναλογία αντίθεσης	Over 5.000.000 : 1
Πηγή φωτός	Laser
Πηγή φωτός	20.000 Ωρες Durability High, 30.000 Ωρες Durability Eco
Τραπεζοειδής διόρθωση	Χειροκίνητο vertical: ±30 °, Χειροκίνητο horizontal ±30 °
Επεξεργασία βίντεο	10 Bit
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
ΦΑΚΟΣ	
Λόγος Βεληνεκούς	1,35 - 2,20:1
Μεγέθυνση	Manual, Factor:1 - 1,6
Φακός	Φακός
Μετατόπιση φακού	Χειροκίνητο - Vertical ±50 %, horizontal ±20 %
Μέγεθος προβολής	50 inches - 500 inches
Απόσταση προβολής ευρεία γωνία	1,4 m - 14,8 m
Απόσταση προβολής μακριά	2,4 m - 23,8 m
Ευρυγώνιος φακός/τηλεφακός	1,44 m - 23,84 m
απόστασης προβολής	
Projection Lens F Number	1,5 - 1,7
Εστιακή απόσταση	20 mm - 31,8 mm
Εστίαση	Χειροκίνητα
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	
Συνδέσεις	USB 2.0 (2x), USB 2.0 τύπου B (μόνο για υπηρεσία), RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Έξοδος HDMI, HDBaseT, Miracast, Αποσύνδεση υποδοχής, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Near Field Communication (NFC), Apple AirPlay 2
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή
Πρωτόκολλο δικτύου	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Padlock, Security cable hole, Κλείδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
2D Colour Modes	Δυναμικά, Φυσικά, Κινηματογράφος, Παρουσίαση, DICOM SIM
Χαρακτηριστικά	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Αυτόματη ενεργοποίηση, Ενσωματωμένο ηχείο, Προσαρμόσιμο λογότυπο χρήστη, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Ανάμειξη ακμών, Αρχική οθόνη, JPEG-Viewer, Προβολή μέσω δικτύου, Λειτουργία αντιγραφής OSD, Χωρίς PC, Point correction, Λειτουργία Quick Corner, Λειτουργία προγραμματισμού, Αντικατοπτρισμός οθόνης, Λειτουργία Split-Screen, Εξαιρετικά ευρυγώνια προβολή (16:6), Έλεγχος μέσω web, Τηλεχειρισμός web, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Εφαρμογή iProjection
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Κινηματογράφος, Δυναμικά, Φυσικά, Παρουσίαση, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Εντοπισμός συσκευών AMX

EB-L790U

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- User guide
- Έγγραφο εγγύησης
- Οδηγός Γρήγορης έναρξης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Power consumption	336 Watt (Normal On-Mode), 233 Watt (Eco On-Mode), 399 Watt (Normal Peak-mode), 295 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	440 x 340 x 138 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	8,2 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal:34 dB (A) - Economy:25 dB (A)
Θερμοκρασία	Αποθήκευση -10° C - 60° C
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 20% - 80%, Αποθήκευση 10% - 90%
Options	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Κάμερα εγγράφων, Εξωτερικό ηχείο, Πομπός HDBaseT, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP20
Ηχεία	10 Watt
Τύπος δωματίου / Εφαρμογή	Αίθουσα συσκέψεων, Μεγάλες αίθουσες συσκέψεων / Αμφιθέατρα, Αίθουσα συσκέψεων / αίθουσα διδασκαλίας, Αντιστοίχιση προβολής, Ενοικίαση / Εγκατάσταση, Επιγραφές / Λιανικό εμπόριο, Αξιοθέατα επισκεπτών
Τοποθέτηση	Με στήριγμα οροφής, Επιτραπέζια
Χρώμα	Λευκό/
Με πιστοποίηση TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	36 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

EB-L790U

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- User guide
- Έγγραφο εγγύησης
- Οδηγός Γρήγορης έναρξης

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series
V12H003AP0
- Cable Cover - ELPCC07B-Black - L6/7/89x Series
V12H003AQ0
- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series
V13H134AF0
- Ceiling Mount (White) - ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- ELPSP02
V12H467040

EB-L790U

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	V11HB28040
Γραμμωτός κωδικός	8715946737973
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

1. Οι επωνυμίες Apple και AirPlay αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες και περιοχές.
2. Η Epson έχει επιτύχει 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις εγκαταστάσεις του ομίλου Epson παγκοσμίως.

EPSON®