

ΕΓΧΡΩΜΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ COMPACT ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ A4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗΣ.

Δημιουργήστε έγγραφα υψηλής ποιότητας με εκτυπωτές που έχουν σχεδιαστεί ώστε να ταιριάζουν απόλυτα σε διάφορα περιβάλλοντα εργασίας.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Δημιουργήστε υλικά υψηλής ποιότητας χάρη στους γραφίτες με ευρύ φάσμα χρωμάτων, καθώς και ζωντανές, φωτεινές εκτυπώσεις, με εξαιρετική αναπαραγωγή τόσο των φωτεινών όσο και των σκούρων τόνων.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ενισχύστε τις προσπάθειές σας για περιβαλλοντική βιωσιμότητα επιλέγοντας συσκευές με αυξημένη χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού. Το μικρό βάρος των εκτυπωτών συνεπάγεται επίσης λιγότερες εκπομπές ουσιών κατά τη μεταφορά.

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Ενισχύστε τη συνεργασία και την παραγωγικότητα με υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης και σάρωσης. Σαρώστε με ευκολία έγγραφα μικρού μεγέθους, ακόμη και επιταγές και αποδείξεις, για να ελαττώσετε τον φόρτο χειροκίνητης καταχώρισης και να μειώσετε τον χώρο αποθήκευσης χαρτιού.

ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Χρησιμοποιήστε το εύχρηστο περιβάλλον χειρισμού για να διεκπεραιώνετε εύκολα πληθώρα εργασιών εκτύπωσης και σάρωσης, και αποκτήστε γρήγορα πρόσβαση στα σχετικά μέρη του ηλεκτρονικού εγχειριδίου χρήσης μέσω κωδικού QR. Εξοικονομήστε χρόνο με μια Κύρια διαμόρφωση, η οποία πραγματοποιεί αυτόματα λήψη και εγκατάσταση λογισμικού.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο Οδηγός Πλοήγησης στις Ρυθμίσεις Ασφάλειας προτείνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις για προστασία από διαρροές ασφάλειας και κυβερνοαπειλές.

Σειρά i-SENSYS MF660



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ	
Τύπος συστήματος	Έγχρωμο πολυμυχάνημα λείζερ
Διαθέσιμες λειτουργίες	Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Φαξ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ	
Ταχύτητα εκτύπωσης	Μονή όψη: Έως 25 σελ./λεπτό (A4) Έως 45,3 σελ./λεπτό (A5-Οριζόντια) Διπλή όψη: Έως 15 εικ./λεπτό (A4)
Μέθοδος εκτύπωσης	Έγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λείζερ
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως 1.200 x 1.200dpi
Χρόνος προθέρμανσης	Περ. 13 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας
Χρόνος εξόδου πρώτης εκτύπωσης	Χρώμα, περ.: 10,93 δευτερόλεπτα ή λιγότερο A&M, περ.: 10,90 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Γλώσσες εκτυπωτή	i-SENSYS MF664Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF667Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Γραμματοσειρές	i-SENSYS MF664Cdw: 45 γραμματοσειρές PCL i-SENSYS MF667Cdw: 93 γραμματοσειρές PCL, 136 γραμματοσειρές PostScript
Περιθώρια εκτύπωσης	5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά 10mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (Φάκελοι)
Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη	Ναι
Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης	i-SENSYS MF664Cdw: Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF) Εκτύπωση από το Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Υποστήριξη Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT, IPP everywhere i-SENSYS MF667Cdw: Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF) Εκτύπωση από το Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Υποστήριξη Microsoft Universal Print Εκτύπωση barcode ³ iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT, IPP everywhere
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	
Ταχύτητα αντιγραφής	Μονή όψη (A4): Έως 25 σελ./λεπτό Διπλή όψη (A4): Έως 15 εικ./λεπτό
Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (FCOT)	ADF (A4): Χρώμα περ. 10,6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο A&M περ. 10,5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Επιφάνεια σάρωσης (A4): Χρώμα περ. 11,2 δευτερόλεπτα ή λιγότερο A&M περ. 11,0 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Ανάλυση αντιγραφής	Έως 600 x 600dpi
Καταστάσεις αντιγραφής	Κείμενο/Φωτογραφία/Χάρτης (προεπιλογή), Κείμενο/Φωτογραφία/Χάρτης (ποιότητα), Εκτυπωμένη εικόνα, Κείμενο
Αντιγραφή διπλής όψης	2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)
Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 999 αντίγραφα
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25%–400% σε βήματα του 1%

Σειρά i-SENSYS MF660

Άλλα χαρακτηριστικά	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Ταξινόμηση, N σε 1, Οξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Αντιγραφή διαβατηρίου, Κατάσταση χρώματος, Προγραμματισμένη αντιγραφή
ΣΑΡΩΤΗΣ	
Τύπος	Χρώμα
Ανάλυση σάρωσης	Οπτική: έως και 600 x 600dpi Βελτιωμένη: έως και 9.600 x 9.600dpi
Ταχύτητα σάρωσης	i-SENSYS MF664Cdw: Μονή όψη, A&M: 50 εικ./λεπτό (300x300dpi) Μονή όψη, Χρώμα: 40 εικ./λεπτό (300x300dpi) Μονή όψη, A&M: 40 εικ./λεπτό (300x600dpi) Μονή όψη, Χρώμα: 20 εικ./λεπτό (300x600dpi) i-SENSYS MF667Cdw: Μονή όψη, A&M: 50 εικ./λεπτό (300x300dpi) Μονή όψη, Χρώμα: 40 εικ./λεπτό (300x300dpi) Διπλή όψη, A&M: 100 εικ./λεπτό (300x300dpi) Διπλή όψη, Χρώμα: 80 εικ./λεπτό (300x300dpi) Μονή όψη, A&M: 40 εικ./λεπτό (300x600dpi) Μονή όψη, Χρώμα: 20 εικ./λεπτό (300x600dpi) Διπλή όψη, A&M: 80 εικ./λεπτό (300x600dpi) Διπλή όψη, Χρώμα: 40 εικ./λεπτό (300x600dpi)
Βάθος έγχρωμης σάρωσης	24bit/24bit (είσοδος/έξοδος)
Τόνοι του γκρι	256 επίπεδα
Συμβατότητα	TWAIN, WIA, ICA
Μέγ. πλάτος σάρωσης	216mm
Σάρωση σε e-mail	i-SENSYS MF664Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/PDF/A-1b
Σάρωση σε υπολογιστή	i-SENSYS MF667Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/Κρυπτογραφημένο PDF4/ PDF (ψηφιακή υπογραφή)*/PDF/A-1b
Σάρωση στο cloud ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	i-SENSYS MF667Cdw: ITU-T.37
ΦΑΞ (i-SENSYS MF667CDW ΜΟΝΟ)	
Ταχύτητα μόντεμ	33,6Kbps (έως 3 δευτ./σελίδα ⁶)
Κατάσταση λήψης	Μόνο φαξ, Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου, Κατάσταση αυτόματου τηλεφωνητή, Χειροκίνητη
Ανάλυση φαξ	Στάνταρ: 200 x 100dpi Υψηλή: 200 x 200dpi Υπέρ-υψηλή: 200 x 400dpi Ultra-υψηλή: 400 x 400dpi
Μνήμη φαξ	Έως 512 σελίδες ⁶
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Έως 281 στοιχεία κλήσης
Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Μέγ. 299 στοιχεία κλήσης/Μέγ. 299 προορισμοί
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 310 προορισμοί
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Εφεδρικό αντίγραφο μνήμης φαξ σε μόνιμη μνήμη (flash)
Φαξ διπλής όψης	Ναι (αποστολή και λήψη)
Άλλα χαρακτηριστικά	Όνομα αποστολέα (TTI), Άμεση αποστολή, Προεπισκόπηση, Αναφορά ΑΠ, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	
Τύπος σαρωτή	i-SENSYS MF664Cdw: Επιφάνεια σάρωσης, ADF i-SENSYS MF667Cdw: Επιφάνεια σάρωσης, ADF 2 όψεων (με ένα πέρασμα)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	Συρτάρι 250 φύλλων Υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας 1 φύλλου ADF 50 φύλλων
Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού	251 φύλλα
Έξοδος χαρτιού	100 φύλλα
Τύποι υλικών	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Επιχρισμένο χαρτί, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος
Μεγέθη υλικών	Συρτάρι: A4, A5, A5 (Οριζόντια), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Κάρτα ευρετηρίου, Φάκελος (COM10, DL, C5, Monarch), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm, Μέγ. 216 x 355,6mm. Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: A4, A5, A5 (Οριζόντια), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Κάρτα ευρετηρίου, Φάκελος (COM10, DL, C5, Monarch), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm, Μέγ. 216 x 355,6mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 48 x 85,0mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm
Βάρη υλικών	Συρτάρι: 60 έως 163g/m ² (μέχρι 200g/m ² με Επιχρισμένο χαρτί) Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 163g/m ² (μέχρι 200g/m ² με Επιχρισμένο χαρτί) ADF: 50 έως 105g/m ²
Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόματη Συρτάρι: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K Ειδικά μεγέθη – Ελάχ. 182 x 257mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm 60 έως 200g/m ²
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ	
Τύπος διασύνδεσης	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct
Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X έκδοση 10.15 και νεότερη Linux ⁷
Πρωτόκολλο δικτύου	Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Σάρωση: Πρωτόκολλο σάρωσης: Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP) Email/I-Φαξ: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη) Πρόσκτηση σάρωσης: TCP/IP Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Ασφάλεια: TLS1.3, IPSec, Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία): Κατάσταση υποδομής: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)) Κατάσταση σημείου πρόσβασης: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Σειρά i-SENSYS MF660

Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων Συνεργασία με εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφάλειας (Πληροφορίες ασφάλειας και διαχείριση συμβάντων) e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση. Βιβλιοθήκη εφαρμογών
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ταχύτητα επεξεργαστή	1200MHz
Μνήμη	1GB
Αποθήκευση	4GB
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 12,7cm
Διαστάσεις με δίσκους (Π x Β x Υ)	425mm x 461mm x 397mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β x Υ)	701mm x 1.020mm x 785mm
Βάρος	Περ. 20,8Kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F) Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγραποίηση)
Τροφοδοσία ρεύματος	220–240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 980W Ενεργή εκτύπωση: Περ. 580W Αναμονή: Περ. 12,0W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 1,0 W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,23Wh/εβδομάδα ¹⁾ Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, ανατρέξτε στη διεύθυνση: https://www.canon-europe.com/business/lot26/
Επίπεδα θορύβου	Ηχητική πίεση ⁸⁾ : Λειτουργία: Μονή όψη 53dB / Διπλή όψη 52dB Αναμονή: Αθόρυβο Ηχητική ισχύς ⁸⁾ : Λειτουργία: Μονή όψη 67dB ή λιγότερο (A&M) / 66dB ή λιγότερο (Χρώμα) Διπλή όψη 66dB ή λιγότερο Αναμονή: Αθόρυβο
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες	Κασέτα 075 Μαύρο (1.400 σελίδες ⁹⁾) ¹⁰⁾ Κασέτα 075H Μαύρο (3.500 σελίδες ⁹⁾) ¹⁰⁾ Κασέτα 075 Κυανό (1.300 σελίδες ⁹⁾) ¹⁰⁾ Κασέτα 075H Κυανό (2.500 σελίδες ⁹⁾) ¹⁰⁾ Κασέτα 075 Ματζέντα (1.300 σελίδες ⁹⁾) ¹⁰⁾ Κασέτα 075H Ματζέντα (2.500 σελίδες ⁹⁾) ¹⁰⁾ Κασέτα 075 Κίτρινο (1.300 σελίδες ⁹⁾) ¹⁰⁾ Κασέτα 075H Κίτρινο (2.500 σελίδες ⁹⁾) ¹⁰⁾
ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ	
Στοιχεία	i-SENSYS MF667Cdw: Kit THΛ 6 με μακρύ καλώδιο (ακουστικό τηλεφώνου) Kit εκτύπωσης barcode-EIE Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-EI

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά i-SENSYS MF660

Σημειώσεις:

1. Απαιτείται συνδρομή σε υπηρεσία cloud τρίτων, η οποία υπόκειται στους δικούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.
2. Υποστηρίζονται μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή απευθείας εκτύπωση από εφαρμογή.
3. Απαιτείται αξεσουάρ – Κιτ εκτύπωσης barcode-EIE
4. Απαιτείται αξεσουάρ – Σετ χαρακτηριστικών ασφάλειας αποστολής PDF-E1
5. Σάρωση μέσω MF Scan Utility ή Canon PRINT
6. Βάσει του ITU-T Standard Chart No. 1
7. Διατίθεται μόνο μέσω Web. Υποστήριξη Linux μόνο για εκτύπωση.
8. Δηλωμένη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779.
9. Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19798
10. Ο εκτυπωτής διατίθεται με αρχικές κασέτες για Μαύρο: 700 σελίδες, Κυανό/Ματζέντα/Κίτρινο: 500 σελίδες
11. Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.2.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2025