

LQ-350 Dot Matrix Printer



Γρήγορος εκτυπωτής 24 ακίδων, 80 στηλών από τον κορυφαίο κατασκευαστή εκτυπωτών ακίδων στον κόσμο*.

Ο εξαιρετικά αξιόπιστος Epson LQ-350 έχει μέσο χρόνο μεταξύ αστοχιών 10.000 ωρών λειτουργίας και είναι ιδανικός για εφαρμογές front και back office όπου απαιτείται χρήση συνεχούς χαρτιού ή χαρτιών πολλών τμημάτων.

Το μοντέλο LQ-350 είναι ένας εκτυπωτής με εξαιρετικά οικονομική λειτουργία καθώς εξοικονομείτε χρήματα χάρη στην υψηλή απόδοση μελανοταινίας 2,5 εκατομμυρίων χαρακτήρων και τη χαμηλή κατανάλωση ισχύος του. Καθώς χρησιμοποιεί μόνο 1,3 W σε λειτουργία αδράνειας και 23 W όταν είναι ενεργοποιημένο, το μοντέλο LQ-350 διαθέτει πιστοποίηση ENERGY STAR για την εξαιρετική ενεργειακή αποδοτικότητά του.

Το μοντέλο LQ-350 ενσωματώνεται εύκολα καθώς έχει τυπικές παράλληλες, σειριακές και διασυνδέσεις USB και χωράει σχεδόν σε κάθε γραφείο χάρη στη σχεδίαση μικρού μεγέθους και το σύστημα διαχείρισης καλωδίων του.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Υψηλή αξιοπιστία**
Μέσος χρόνος μεταξύ αστοχιών (MTFB): 10.000 ώρες
- **Ενεργειακή αποδοτικότητα**
1,3 W σε αναμονή, 23 W ενεργοποιημένος
- **Οικονομία**
Μελανοταινία απόδοσης 2,5 εκατομμυρίων χαρακτήρων
- **Εύκολη ενσωμάτωση**
Διασυνδέσεις: παράλληλη, σειριακή και USB
- **Σχεδίαση μικρού μεγέθους**
Χωράει άνετα στο γραφείο σας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Number of Pins	24 pins
Αριθμός στηλών	80 στήλες
Μέθοδος εκτύπωσης	Κρουστική με ακίδες

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Ταχύτητα εκτύπωσης	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 Χαρακτήρες/s, LQ: 10 cpi: 86 Χαρακτήρες/s, Draft: 10 cpi: 260 Χαρακτήρες/s
Τμήματα εγγράφων	3 συν ένα πρωτότυπο
Ανάλυση εκτύπωσης	360 x 180 DPI

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις	USB 2.0, RS-232, Αμφίδρομη παράλληλη
-----------	--------------------------------------

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τροφοδοσία χαρτιού	Μεμονωμένο φύλλο πίσω, Συνεχές χαρτί πίσω, Έξοδος χαρτιού πίσω
Τύποι χαρτιού	Χαρτί σε μεμονωμένα φύλλα (μίας και πολλών στρώσεων), Συνεχές χαρτί (μίας και πολλών στρώσεων), Ετικέτες (μίας και πολλών στρώσεων), Χαρτί σε ρολό, Φάκελοι

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	22 Watt
Τάση τροφοδοσίας	AC 200 V - 240 V
Διαστάσεις	348 x 275 x 154 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	4,1 kg
Θερμοκρασία	Λειτουργία 5° C - 35° C
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Περιεχόμενο λογισμικό	Epson Status Monitor
Μέσος χρόνος βλάβης (Mean Time Between Failures)	10.000 Ώρες
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης	400 Εκατομμύρια κρούσεις / ακίδα
Ηχητική πίεση	Λειτουργία: 53 dB (A)
Μνήμη	128 kB Περιλαμβάνεται
Απόδοση μελανοταινίας	3000000 Χαρακτήρες Μαύρο Draft, 2500000 Χαρακτήρες Μαύρο LQ
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 10% - 80%

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Προσομοιώσεις	ESC/P2, IBM PPDS
---------------	------------------

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	24 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	C11CC25001
Γραμμωτός κωδικός	8715946521886
Χώρα κατασκευής	Ινδονησία
Μέγεθος παλέτας	5 Τεμάχια



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδα
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2026-01-23

LQ-350 Dot Matrix Printer

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Κύρια συσκευή
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Οδηγίες χρήσης (CD)
- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα
- Λογισμικό (CD)
- Έγγραφο εγγύησης
- Μελανοταινία

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

- SIDM Black Ribbon Cartridge (C13S015633)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Epson SIDM Paper Roll Holder for LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II series
C12C811141

1. Πωλήσεις παγκοσμίως, IDC

EPSON[®]