

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



APC Easy UPS On-Line, 1000VA/
900W, Tower, 230V, 3x IEC C13
outlets, Intelligent Card Slot, LCD

SRV1KI-E

Επισκόπηση

Παρουσίαση	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Χρόνος παράδοσης	Συνήθως διαθέσιμο σε απόθεμα

Κύριος

Τύπος εισόδου	230 V AC 1 φάση
τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Output voltage	230 V AC 1 φάση
Other Output Voltage	220 V 240 V
ονομαστική ισχύς σε W	900 W
ονομαστική ισχύς σε VA	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	3 IEC 60320 C13
μήκος καλωδίου	1,5 m
αριθμός καλωδίων	1
provided equipment	1 IEC 60320 C13 to Schuko καλώδιο ισχύος 1 IEC 60320 C13 to C14 καλώδιο ισχύος 1 καλώδιο USB 1 Καλώδιο διαμόρφωσης RS-232 Εγχειρίδιο χρήστη
σειρά προϊόντος	Easy UPS On-Line

Συμπληρωματικός

Battery type	Lead-acid internal included
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot
τρόπος τοποθέτησης	Tower

Μπαταρίες & χρόνος λειτουργίας

Χρόνος εκτέλεσης	View Runtime Graph
Αποδοτικότητα	View Efficiency Graph
τύπος μπαταρίας	Μπαταρία μολύβδου οξέος

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

τάση μπαταρίας	24 V
Επεκτάσιμος χρόνος λειτουργίας	0
Εσωκλειόμενες μονάδες μπαταρίας	0
Number of battery free slots	0
Τυπικός χρόνος επαναφόρτισης	4 H
διάρκεια ζωής μπαταρίας	3...5 έτος/η
Μπαταρία αντικατάστασης	APCRBCV203 
Ισχύς φόρτισης μπαταρίας (Watt)	30 W rated

Γενικά

Max runtime	3 min
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Φυσικά στοιχεία

χρώμα	Μαύρο (RAL 7010)
ύψος	223 mm
πλάτος	145 mm
βάθος	288 mm
βάρος προϊόντος	9,6 kg
τοποθεσία στερέωσης	Πρόσωση
Mounting preference	No preference
τρόπος τοποθέτησης	Not rack-mountable
Two post mountable	0
συμβατό UPS	Yes
θέση στερέωσης	Κάθετα

Είσοδος

όρια τάσης εισόδου	110...285 V 40% load 180...285 V πλήρες φορτίο
συχνότητα δικτύου	40...70 Hz αυτόματη ανίχνευση

Έξοδος

Maximum configurable power in VA	1000 VA
Μέγ. ρυθμιζόμενη ισχύς (Watt)	900 W
Μέγιστη συχνότητα εξόδου	50/60 Hz +/- 3 Hz συγχρονισμός με δίκτυο παροχής ρεύματος
αρμονική παραμόρφωση	3 %
Τοπολογία	Διπλή, διαδίκτυακή μετατροπή
Τύπος κυματομορφής	Ημιτονοειδές σήμα
απόδοση	88 % (πλήρες φορτίο)
πρόσθετη πληροφόρηση	Με δυνατότητα διαμόρφωσης για ονομαστική τάση εξόδου 220: 230 ή 240

Bypass type	Εσωτερική παράκαμψη (αυτόματη και χειροκίνητη)
Crest factor	3 : 1

Συμμόρφωση

πιστοποιήσεις προϊόντος	CE UKCA TISI
Πρότυπα	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Περιβαλλοντικά

θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτούργ	0...40 °C
σχετική υγρασία	0...95 % Μη-απομονωμένο
υψόμετρο λειτουργίας	0...3000 m
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-20...50 °C
Σχετική υγρασία αποθήκευσης	0...95 % Μη-απομονωμένο
υγρασία αποθήκευσης	0...15000 m
επίπεδο ακουστικής	50 dBA
διάχυση θερμότητας	380 Btu/h
βαθμός προστασίας IP	IP20

Επικοινωνίες και διαχείριση

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
ελεύθερες θέσεις	1
Πίνακας ελέγχου	Κονσόλα κατάστασης Icd πολλαπλών λειτουργιών και ελέγχου

Προστασία από υπερτάσεις και φιλτράρισμα

Απορρόφηση υπερτάσεων	945 J
-----------------------	-------

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33,000 cm
Package 1 Width	23,500 cm
Package 1 Length	36,500 cm
Package 1 Weight	10,900 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	45,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	29,000 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση 2 έτη επισκευή ή αντικατάσταση

Η Schneider Electric έχει ως στόχο την επίτευξη της κατάστασης μηδενικού ισοζυγίου ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050 μέσω των συνεργασιών αλυσίδας εφοδιασμού, των υλικών χαμηλότερου αντικτύπου και της κυκλικότητας μέσω της συνεχιζόμενης εκστρατείας "Use Better, Use Longer, Use Again" για να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και τη δυνατότητα ανακύκλωσης.

Εξήγηση περιβαλλοντικών δεδομένων >

Πώς αξιολογούμε τη βιωσιμότητα των προϊόντων >

🌱 Περιβαλλοντικό αποτύπωμα	
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος (PEP)	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Use Better	
🔄 Υλικά και συσκευασία	
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι	Ναι
Συσκευασία χωρίς πλαστικό	Όχι
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
🔋 Ενεργειακή αποδοτικότητα	
Βελτιστοποιημένη Ενεργειακή Απόδοση	Ενεργειακά αποδοτικό προϊόν
Use Again	
🔄 Επανασυσκευασία και ανακατασκευή	
Προφίλ κυκλικότητας	Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
Απόσυρση	Ναι
WEEE Label	 Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Image of product / Alternate images

Alternative

