

Rack 1200VA UPS

UPS-RACK-1200

ULTIMATE DEFENCE

- Προστατεύει τα σημαντικά δεδομένα σας από διακοπές ρεύματος
- Προστατεύει τον πολύτιμο εξοπλισμό σας
- Προστατεύει τους χρήστες



Χαρακτηριστικά

- Αυτόματη ρύθμιση τάσης εξόδου (AVR)
- Rack 3.4U μεταλλική θήκη
- Διασύνδεση ελέγχου USB
- Οθόνη LCD
- Προστασία από βραχυκύκλωμα
- Συμβατό με γεννήτριες ισχύος οποιασδήποτε μάρκας
- Προστασία από υπερτάσεις, ακίδες και κεραυνούς
- Με ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς
- Προστασία υπερφόρτισης και υπερφόρτισης

Συσκευασία

Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ	1
Όγκος χαρτοκιβωτίου, CUM	0.046659375
Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg	13.54
Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH:	525x395x225 mm
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:	525x395x225 mm
Χώρα προέλευσης	CN
Barcode	8716309124751
Τελωνειακός κώδικας	8504408490

Περιεχόμενα συσκευασίας

UPS
Καλώδιο τροφοδοσίας
καλώδιο USB
CD λογισμικού
Εφεδρική ασφάλεια

Προδιαγραφές

Τύπος UPS: line interactive
Είσοδος: 220V AC $\pm$ 25%, 50Hz / 60Hz $\pm$ 10%
Έξοδος: 220V AC $\pm$ 10%, 50Hz / 60Hz $\pm$ 0,5% (σε μπαταρία)
Χρόνος εναλλαγής: όχι περισσότερο από 10 ms (συνήθως 6 ms)
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας: 8...20 λεπτά (εξαρτάται από το φορτίο)
Μπαταρία: 151 x 65 x 95 mm, σφραγισμένο μόλυβδο-οξύ 12 V / 7 Ah / 2,1 kg x 2 τεμ.
Χρόνος φόρτισης: έως 12 ώρες
Υποδοχές: Έξοδος IEC13 x 2 τμχ, γερμανικό Shuko x 2 τμχ. είσοδος IEC14, διασύνδεση επικοινωνίας USB-BF, είσοδος/έξοδος τηλεφώνου

Απαιτήσεις συστήματος

Για να λειτουργήσει σωστά, το συνδεδεμένο φορτίο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% της μέγιστης χωρητικότητας του UPS. Για παράδειγμα, ένα UPS 700 W χρειάζεται τουλάχιστον συνδεδεμένο φορτίο 35 W για να λειτουργήσει.

Πιστοποιητικά

