

UPS με AVR, 650 VA

UPS-PC-652A

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΜΥΝΑ

- Έως και 20 λεπτά εφεδρικής τροφοδοσίας για τον υπολογιστή σας
- Αποτρέπει την απώλεια δεδομένων
- Προστατεύει τον ευαίσθητο και πολύτιμο εξοπλισμό σας
- Συμπαγής και αξιόπιστη συσκευή ιδανική για χρήση στο σπίτι ή σε μικρό γραφείο



Χαρακτηριστικά

- Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας 650 VA για υπολογιστή
- Αυτόματη ρύθμιση της τάσης AC (AVR)
- Οι υποδοχές προστατεύουν τον εξοπλισμό σας από τις επιβλαβείς διακυμάνσεις ρεύματος, από κεραυνούς και βραχυκυκλώματα
- Με ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς
- Με LED Ένδειξης κατάστασης
- Εσωτερική μπαταρία για προστασία έναντι σε υπερφόρτιση και σε εκκένωση

Συσκευασία

Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ	3
Όγκος χαρτοκιβωτίου, CUM	0.04158
Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg	17.8
Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH:	375x145x230 mm
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:	450x385x240 mm
Χώρα προέλευσης	CN
Barcode	8716309047807
Τελωνειακός κώδικας	8504408490

Περιεχόμενα συσκευασίας

UPS
Καλώδιο τροφοδοσίας
Εφεδρική ασφάλεια

Προδιαγραφές

Τύπος UPS: line interactive
Είσοδος: AC 162 295 V, 50 Hz / 60 Hz \pm 10%
Έξοδος: AC 188 254 V, 50 Hz / 60 Hz \pm 0,5% (σε μπαταρία)
Κυματομορφή: ημιτονοειδές κύμα (εναλλασσόμενο ρεύμα), προσομοιωμένο ημιτονοειδές κύμα (μπαταρία)
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας: -20mV / 1 ° C (ανά κελί)
Χρόνος μεταγωγής: όχι περισσότερο από 10 ms
Χρόνος αντιγράφων ασφαλείας: (8 έως 20) λεπτά (ανάλογα με το συνδεδεμένο φορτίο)
Μπαταρία: σφραγισμένο μόλυβδο-οξύ 12 V / 7Ah
Χρόνος φόρτισης: έως 12 ώρες
Υποδοχές: 1x είσοδος C14, 2x έξοδος C13

Απαιτήσεις συστήματος

Προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η συσκευή, θα πρέπει το συνδεδεμένο φορτίο να είναι τουλάχιστον 5% της μέγιστης χωρητικότητας του UPS. Για παράδειγμα, ένα UPS 700 W χρειάζεται τουλάχιστον ένα συνδεδεμένο φορτίο 35 W για να δουλέψει.

Πιστοποιητικά

