

UPS με οθόνη USB και LCD, 1200 VA, μαύρο

EG-UPS-033

ULTIMATE DEFENCE

- Ενημερωτική οθόνη LCD
- Παρέχει εφεδρική ισχύ αποτρέπει την απώλεια δεδομένων
- Προστατεύει τον ευαίσθητο και πολύτιμο εξοπλισμό σας
- Συμπαγής και αξιόπιστη ιδανική για οικιακή και μικρή χρήση γραφείου



Χαρακτηριστικά

- Αδιάλειπτη τροφοδοσία 1200 VA για υπολογιστές
- Αυτόματη ρύθμιση τάσης εξόδου (AVR)
- Διεπαφή USB
- Ένδειξη κατάστασης LCD
- Προστασία βραχυκυκλώματος
- Προστασία από απότομες αυξομειώσεις τάσης και κεραυνούς
- Ακουστικοί και οπτικοί συναγερμοί
- Προστασία υπερφόρτισης και αποφόρτισης
- Περιλαμβάνει πρακτικό λογισμικό διαχείρισης UPS

Συσκευασία

Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ	2
Όγκος χαρτοκιβωτίου, CUM	0.04575
Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg	26.38
Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH:	450x180x295 mm
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:	375x400x305 mm
Χώρα προέλευσης	CN
Barcode	8716309080873
Τελωνειακός κώδικας	8504408490

Περιεχόμενα συσκευασίας

UPS
Καλώδιο τροφοδοσίας
καλώδιο USB
CD λογισμικού
Εφεδρική ασφάλεια

Προδιαγραφές

Τύπος: line interactive
Κυματομορφή: ημιτονοειδές κύμα (εναλλασσόμενο ρεύμα), τροποποιημένο (τετράγωνο) ημιτονοειδές κύμα (μπαταρία)
Είσοδος: 220 V AC $\pm$ 25%, 50/60 Hz $\pm$ 10%
Έξοδος: 220 V AC $\pm$ 10%, 50/60 Hz $\pm$ 1% (220 V AC $\pm$ 5% σε λειτουργία inverter)
Χρόνος μεταγωγής: μικρότερο από 10 ms
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας: 8 ... 20 λεπτά (ανάλογα με το φορτίο)
Μπαταρία: σφραγισμένο μόλυβδο-οξύ 12 V DC / 7 Ah x 2 τεμ. (Συνδεδεμένο σε σειρά)
Χρόνος φόρτισης: έως 12 ώρες
Θύρες εξόδου: 3 τεμάχια x C13, 2 τεμ x γερμανικό Shuko

Απαιτήσεις συστήματος

Το λογισμικό είναι συμβατό με τους Windows Vista, Windows 7/8, Windows 2008 server

Προκειμένου να λειτουργήσει σωστά, το συνδεδεμένο φορτίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% της μέγιστης χωρητικότητας του UPS. Για παράδειγμα, ένα UPS 700 W χρειάζεται τουλάχιστον ένα συνδεδεμένο φορτίο 35 W για να λειτουργήσει.

Πιστοποιητικά

