

UPS καθαρού ημιτοννοειδούς κύματος 1000VA, οθόνη LCD, USB, μαύρο

EG-UPS-PS1000-01

ULTIMATE DEFENCE

- Έξοδος καθαρού ημιτοννοειδούς κύματος
- Παροχή εφεδρικής ισχύος Αποτρέπει την απώλεια δεδομένων
- Προστατεύει τον ευαίσθητο και πολύτιμο εξοπλισμό σας
- Τέλεια υποστήριξη για εγκαταστάσεις ηλιακού πίνακα και άλλου ευαίσθητου εξοπλισμού που απαιτεί καθαρή είσοδο sinewave
- Συμπαγές και αξιόπιστο ιδανικό για χρήση στο σπίτι και στο μικρό γραφείο



Χαρακτηριστικά

- Αδιάλειπτη τροφοδοσία με έξοδο καθαρού ημιτοννοειδούς κύματος
- Διασύνδεση USB
- Αυτόματη ρύθμιση τάσης AC (AVR)
- Έξυπνη προστασία υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος
- Με ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς
- Οθόνη LCD και ένδειξη κατάστασης LED
- Εσωτερική μπαταρία με προστασία υπερφόρτισης και υπερφόρτισης

Συσκευασία

Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ	1
Όγκος χαρτοκιβωτίου. CUM	0.039375
Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg	14.15
Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH:	492x316x236 mm
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:	450x250x350 mm
Χώρα προέλευσης	CN
Barcode	8716309124782
Τελωνειακός κώδικας	8504408490

Περιεχόμενα συσκευασίας

UPS
Καλώδιο τροφοδοσίας
Εφεδρική ασφάλεια

Προδιαγραφές

Τύπος: line interactive με καθαρό ημιτοννοειδές κύμα
Κυματομορφή: ημιτοννοειδές, παραμόρφωση 5% σε γραμμικό φορτίο, PF > 0,8 (στη μπαταρία)
Είσοδος: AC 220V±25%, 50Hz/60Hz ±10%
Έξοδος: AC 220V±10%, 50Hz/60Hz ±1% (AC 220V±10% σε λειτουργία μετατροπής)
Χρόνος εναλλαγής: έως 10 ms
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας: 10...30 λεπτά (εξαρτάται από το φορτίο)
Μπαταρία: 151 x 65 x 94 mm, σφραγισμένος μολύβδου-οξέος 12V/7Ah, ακροδέκτες F2 x 2 τεμ.
Χρόνος φόρτισης: έως 90% μετά από 6-8 ώρες

Απαιτήσεις συστήματος

Για να λειτουργήσει σωστά, το συνδεδεμένο φορτίο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% της μέγιστης χωρητικότητας του UPS. Για παράδειγμα, ένα UPS 700 W χρειάζεται τουλάχιστον συνδεδεμένο φορτίο 35 W για να λειτουργήσει.

Πιστοποιητικά

