

imagePROGRAF PRO-1000

Εκτύπωση εξαιρετικής ποιότητας, αντίστοιχη του δημιουργικού πάθους σας

Επιτραπέζιος εκτυπωτής που εξυπηρετεί τις ανάγκες των επαγγελματιών φωτογράφων και των φιλόδοξων ερασιτεχνών. Εκτυπώστε με εντυπωσιακή ποιότητα σε μέγεθος έως και A2 με το 12χρωμο σύστημα μελανιών pigment.



- Δώστε ζωή στις φωτογραφίες σας με καταπληκτικές εκτυπώσεις που αναπαράγουν τις λεπτομέρειες και τα χρώματα που προσπαθήσατε τόσο σκληρά να αποτυπώσετε με τη φωτογραφική μηχανή.
- Εκτυπώστε σε μεγέθη έως και A2, με χρωματική βαθμονόμηση για μεγάλη ποικιλία χαρτιών και υλικών, όπως ιλουστρασιόν, ματ, καλλιτεχνικών εφαρμογών ή καμβά.
- Με τα μελάνια pigment LUCIA PRO τα χρώματα είναι πλουσιότερα και το μαύρο βαθύτερο, για εκτυπώσεις που αναπαράγουν πιστά τις αρχικές εικόνες.
- Χάρη στη συμβατότητα με μια μεγάλη σειρά από συσκευές και πλατφόρμες, μπορείτε να εκτυπώνετε εικόνες με ευκολία από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, smartphone ή εφαρμογές στο cloud.
- Με το πρόσθετο Print Studio Pro μπορείτε να εκτυπώνετε εύκολα από επαγγελματικό λογισμικό επεξεργασίας, όπως το Adobe Lightroom®, το Photoshop® και το Digital Photo Professional της Canon.

PRO-1000
A2
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΦΥΛΛΩΝ
12 ΜΕΛΑΝΙΑ LUCIA PRO
CHROMA OPTIMIZER
ΚΕΦΑΛΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 1,28"
2.400 x 1.200DPI
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ USB,
WI-FI ΚΑΙ ETHERNET
ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΕΓΧΡΩΜΗ
ΟΘΟΝΗ

Canon

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κατηγορία	17"
Τύπος μελανιού	12 μελάνια Pigment: MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO
Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης^[1]	2.400 x 1.200dpi
Ταχύτητα εκτύπωσης^[2]	A2 (LU-101, χρώμα): Περίπου 3 λεπτά 35 δευτ. A2 (PT-101, χρώμα ή A&M): Περίπου 6 λεπτά
Διαστάσεις, βάρος	Περίπου 723 x 433 x 285mm Βάρος περίπου 32kg (με την κεφαλή εκτύπωσης και τα μελάνια)
Τροφοδοσία ρεύματος	AC 100-240V (50-60Hz) Κατανάλωση ρεύματος (περίπου 37W) ^[3] Κατανάλωση σε αναμονή (περίπου 2,5W) Ανεπνεργοποίηση (περίπου 0,4W)
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 5-35°C, Υγρασία: 10%-90% RH (χωρίς συμπύκνωση) ^[4]
Ακουστικός θόρυβος	περίπου 41,0dB(A) - Φωτογραφία (4 x 6") ^[5] περίπου 40,8dB(A) - Έγγραφο (A4, A&M), Αθόρυβη κατάσταση ανενεργή ^[6] περίπου 40,4dB(A) - Έγγραφο (A4, A&M), Αθόρυβη κατάσταση ενεργή
Οθόνι πίνακα ελέγχου	3,0" (320 x 240 TFT LCD), 13 πλήκτρα, 2 LED Δυνατότητα επιλογής από 21 γλώσσες: Ιαπωνικά / Αγγλικά / Γερμανικά / Ιταλικά / Ισπανικά / Πορτογαλικά / Ολλανδικά / Πολωνικά / Ρωσικά / Δανικά / Νορβηγικά / Σουηδικά / Φινλανδικά / Τσεχικά / Απλοποιημένα Κινεζικά / Παραδοσιακά Κινεζικά / Ουγγρικά / Ταϊλανδικά / Ινδονησιακά / Γαλλικά / Τουρκικά
Μνήμη	1GB
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ	
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα^[7]	Windows 32bit: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2008 Windows 64bit: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 *Τα Windows RT (έκδοση Windows 8 ARM) δεν υποστηρίζονται
Υποστηριζόμενα συστήματα για φορητές συσκευές	Macintosh OS10.7.5 - OS10.10.x
Διασύνδεση	IOS Android Τύπος Hi Speed USB: Ενσωματωμένη USB 2.0 High-Speed, Πλήρης ταχύτητα (12 Mbit/δευτ.), Υψηλή ταχύτητα (480 Mbit/δευτ.), Ομαδική μεταφορά
Ασύρματο τοπικό δίκτυο	Wi-Fi IEEE802.11n IEEE802.11g IEEE802.11b
Ethernet	Ενσωματωμένου τύπου: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX Αυτόματη διαπραγμάτευση
Έξυπνες συσκευές και εφαρμογές cloud	Εφαρμογή Canon PRINT (iOS ή Android) Εφαρμογή Pro Gallery Print (μόνο iPad) PIXMA Cloud Link Apple AirPrint Google Cloud Print
Camera Direct	Wi-Fi PictBridge
Λογισμικό	Print Studio Pro, Quick Utility Toolbox, Media Configuration Tool, Account Manager, Device Management Console
ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
Τύπος	Canon BubbleJet με ψεκασμό μελανιού κατ' απαίτηση
Διαμόρφωση κεφαλής	12 χρώματα, ενσωματωμένου τύπου (3 ολοκληρωμένα κυκλώματα x 4 χρώματα)
Βήμα ακροφυσίων	600dpi x 2
Ακροφύσια ανά ολοκληρωμένο κύκλωμα	1.536 ακροφύσια x 12 χρώματα, περιλαμβάνεται σύστημα ανίχνευσης και αντιστάθμισης αδρανών ακροφυσίων
Μέγεθος σταγονιδίων	4pl (πικολίτρα) ανά χρώμα
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΛΑΝΙΟΥ	
Μοντέλο	Δεξαμενές μελανιού LUCIA PRO: PFI-1000 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO
Απόδοση σελίδων (4 x 6" PT-101)^[8]	Αριθμός φωτογραφιών 10cm x 15cm Ματ μαύρο (MBK): 5.490 φωτογραφίες* Φωτογραφικό μαύρο (PBK): 2.205 φωτογραφίες* Γκρι (GY): 1.465 φωτογραφίες* Φωτογραφικό γκρι (PGY): 3.165 φωτογραφίες* Φωτογραφικό κυανό (PC): 5.140 φωτογραφίες* Κυανό (C): 5.025 φωτογραφίες* Φωτογραφικό ματζέντα (PM): 3.755 φωτογραφίες* Ματζέντα (M): 5.885 φωτογραφίες* Κίτρινο (Y): 3.365 φωτογραφίες* Μπλε (R): 5.355 φωτογραφίες* Μπλε (B): 4.875 φωτογραφίες* Chroma Optimizer (CO): 680 φωτογραφίες

* Εκτιμώμενη συμπληρωματική απόδοση

Απόδοση σελίδων (A2 PT-101)^[8]

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Τροφοδοσία υλικών εκτύπωσης

Τύποι υλικών εκτύπωσης

Μέγεθος υλικών εκτύπωσης

Πάχος υλικών εκτύπωσης

Πλάτος υλικών εκτύπωσης

Ελάχιστο εκτυπωσίμο μέγεθος χαρτιού

Μήκος

Μέγιστο εκτυπωσίμο μήκος χαρτιού

Περιθώρια (επάνω, κάτω, πλευρές)

Πλάτος υλικών για εκτύπωση χωρίς περιθώρια

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Δεξαμενή μελανιού

Κασέτα συντήρησης

Αποποίηση ευθυνών

^[1] Τα σταγονίδια μελανιού μπορούν να εναποτίθενται με ελάχιστο βήμα 1/2400".

^[2] Η ταχύτητα εκτύπωσης βασίζεται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση με χρήση του προτύπου ISO/JIS-SCID N5 και δεν περιλαμβάνει τον χρόνο επεξεργασίας δεδομένων στον κεντρικό υπολογιστή. Η ταχύτητα εκτύπωσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, τη διασύνδεση, το λογισμικό, την περιπλοκότητα του εγγράφου, την κατάσταση εκτύπωσης, την κάλυψη σελίδας, τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείται κ.λπ.

^[3] Κατά την εκτύπωση του μοτίβου ISO/JIS-SCID N2 σε χαρτί Photo Paper Pro Platinum (PT-101) μεγέθους A4 με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

^[4] Η απόδοση του εκτυπωτή μπορεί να μειωθεί υπό ορισμένες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

^[5] Κατά την εκτύπωση του μοτίβου ISO/JIS-SCID N2 σε χαρτί Photo Paper Pro Platinum με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

^[6] Το επίπεδο ακουστικού θορύβου υπολογίζεται βάσει του προτύπου ISO7779.

^[7] Οι ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος εξαρτώνται από το λειτουργικό σύστημα και το λογισμικό εφαρμογών που χρησιμοποιούνται.

^[8] Ονομαστική τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 29103. Οι τιμές υπολογίζονται με συνεχή εκτύπωση.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Αριθμός έγχρωμων φωτογραφιών A2
Ματ μαύρο (MBK): 1.600 φωτογραφίες*
Φωτογραφικό μαύρο (PBK): 256 φωτογραφίες*
Γκρι (GY): 106 φωτογραφίες*
Φωτογραφικό γκρι (PGY): 270 φωτογραφίες*
Φωτογραφικό κυανό (PC): 600 φωτογραφίες*
Κυανό (C): 675 φωτογραφίες*
Φωτογραφικό ματζέντα (PM): 374 φωτογραφίες*
Ματζέντα (M): 965 φωτογραφίες*
Κίτρινο (Y): 329 φωτογραφίες*
Κόκκινο (R): 935 φωτογραφίες*
Μπλε (B): 545 φωτογραφίες*
Chroma Optimizer (CO): 97 φωτογραφίες*

* Εκτιμώμενη συμπληρωματική απόδοση

Πίσω δίσκος/Υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας

Απλό χαρτί,
Photo Paper Plus Glossy II,
Photo Paper Pro Platinum,
Photo Paper Pro Luster,
Photo Paper Plus Semi-Gloss,
Photo Paper Pro Premium Matte,
Ματ φωτογραφικό χαρτί,
Άλλα χαρτιά καλλιτεχνικών εφαρμογών, Καμβάς και λουστρασιών φωτογραφικά χαρτιά

A5, A4, A3, A3+, A2, B5, B4, B3,
4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", 14 x 17", 17 x 22", LTR, LGL, LDR

Πίσω δίσκος: Απλό χαρτί 64-105g/m², Ειδικό χαρτί Canon μέγ. 300 g/m²,

Πάχος για πίσω δίσκο: 0,1-0,3mm
Υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας: Ειδικό χαρτί Canon μέγ. 400 g/m²,

Πάχος για χειροκίνητη τροφοδοσία: 0,1-0,7mm

Πίσω δίσκος: 89-432mm,
Υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας: 203,2-432mm

Πίσω δίσκος: 127mm

Υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας: 254mm

594mm

Συνιστώμενα - Επάνω περιθώριο: 57mm, Κάτω περιθώριο: 55mm, Αριστερά/Δεξιά: 3,4mm

(LTR/LGL - Αριστερό περιθώριο: 6,4mm, Δεξιά περιθώριο: 6,3mm)

Εκτυπωσίμη περιοχή - Επάνω περιθώριο 3mm, Κάτω περιθώριο 5mm, Αριστερό/Δεξιά περιθώριο 3,4mm

(LTR/LGL - Αριστερό περιθώριο: 6,4mm, Δεξιά περιθώριο: 6,3mm)

A4, A3, A3+, A2, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12" 14 x 17" 17 x 22", LTR

imagePROGRAF PRO-1000

Καλώδιο ρεύματος
Κεφαλή εκτύπωσης
12 ανεξάρτητες δεξαμενές μελανιού
Δείγματα υλικών: LU-101 A3 x 5 φύλλα
Υλικά ευθυγράμμισης κεφαλής: MP-101 A4 x 2 φύλλα
CD-ROM εγκατάστασης (CD μόνο για Windows - διατίθενται προγράμματα οδηγίες για Mac στο Web*)
Οδηγός έναρξης

*Μπορείτε να βρείτε όλα τα προγράμματα οδηγίες και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές στην τοποθεσία <http://www.canon.com/jsetup>

PFI-1000 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO (80ml)

MC-20

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2015

Canon Representative Office Greece, Canon Europa NV
2-4, Messogion Avenue
Athens Towers, Building A, Floor 21, Office 2106
Athens 115 27, Greece
Telephone: +30 210 7454651
Fax: +30 210 7454300
canon.gr