

# ΕΝΑ COMPACT ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Σειρά i-SENSYS MF750 II



Έγχρωμα συστήματα πολλαπλών λειτουργιών, A4, για ομαλή και γρήγορη διεκπεραίωση των διαδικασιών εκτύπωσης, σχεδιασμένα για ευκολία χρήσης σε σχετικά μικρούς χώρους εργασίας.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΨΗΛΗΣ  
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Δημιουργήστε υλικά υψηλής ποιότητας χάρη στους γραφίτες με ευρύ φάσμα χρωμάτων, καθώς και ζωντανές, φωτεινές εκτυπώσεις, με εξαιρετική αναπαραγωγή τόσο των φωτεινών όσο και των σκούρων τόνων.

ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ  
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Χρησιμοποιήστε το εύχρηστο περιβάλλον χειρισμού για να διεκπεραιώνετε εύκολα πληθώρα εργασιών εκτύπωσης και σάρωσης, και αποκτήστε γρήγορα πρόσβαση στα σχετικά μέρη του ηλεκτρονικού εγχειριδίου χρήσης μέσω κωδικού QR. Εξοικονομήστε χρόνο με μια Κύρια Διαμόρφωση, η οποία πραγματοποιεί αυτόματα λήψη και εγκατάσταση λογισμικού.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο Οδηγός Πλοήγησης στις Ρυθμίσεις Ασφάλειας προτείνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις για προστασία από διαρροές ασφάλειας και κυβερνοαπειλές.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ενισχύστε τις προσπάθειές σας για περιβαλλοντική βιωσιμότητα επιλέγοντας συσκευές που χρησιμοποιούν ανακυκλωμένο πλαστικό και συσκευασίες από χαρτόνι για τις κασέτες γραφίτη.

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ  
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Ενισχύστε τη συνεργασία και την παραγωγικότητα με ταχύτερη εκτύπωση και σάρωση. Σαρώστε με ευκολία έγγραφα μικρού μεγέθους, όπως επιταγές και αποδείξεις.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

## Σειρά i-SENSYS MF750 II

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ	
Τύπος συστήματος	Έγχρωμο πολυμηχάνημα λείζερ
Διαθέσιμες λειτουργίες	Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Φαξ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ	
Ταχύτητα εκτύπωσης	Μονή όψη: Έως 33 σελ./λεπτό (A4) Έως 60 σελ./λεπτό (A5 Οριζόντια) Διπλή όψη: Έως 29,5 εικ./λεπτό (A4)
Μέθοδος εκτύπωσης	Έγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λείζερ
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως 1.200 x 1.200dpi
Χρόνος προθέρμανσης	Περ. 14 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας
Γλώσσες εκτυπωτή	i-SENSYS MF752Cdw II: UFR II, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6 i-SENSYS MF754Cdw II: UFR II, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6, Adobe PostScript <sup>3</sup>
Γραμματοσειρές	i-SENSYS MF752CdwII: 45 γραμματοσειρές PCL i-SENSYS MF754CdwII: 45 γραμματοσειρές PCL, 136 γραμματοσειρές PostScript
Περιθώρια εκτύπωσης	5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά 10mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (Φάκελοι)
Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη	Ναι
Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης	Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF) Εκτύπωση από το Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Υποστήριξη Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Android: Πιστοποίηση Mopria, Πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT, IPP everywhere
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	
Ταχύτητα αντιγραφής	Μονή όψη (A4): Έως 33 σελ./λεπτό Διπλή όψη (A4): Έως 29 εικ./λεπτό
Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (FCOT)	ADF (A4): Χρώμα περ. 8,8 δευτερόλεπτα ή λιγότερο A&M περ. 7,6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Επιφάνεια σάρωσης (A4): Χρώμα περ. 9,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο A&M περ. 8,3 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Ανάλυση αντιγραφής	Έως 600 x 600dpi
Καταστάσεις αντιγραφής	Κείμενο/Φωτογραφία/Χάρτης (προεπιλογή), Κείμενο/Φωτογραφία/Χάρτης (ποιότητα), Εκτυπωμένη εικόνα, Κείμενο
Αντιγραφή διπλής όψης	2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)
Πολλαπλά αντιγραφα	Έως 999 αντιγραφα
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25%-400% σε βήματα του 1%
Άλλα χαρακτηριστικά	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Ταξινόμηση, N σε 1, Οξίνωση, Διαγραφή πλαισίου, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Αντιγραφή διαβατηρίου, Κατάσταση χρώματος, Προγραμματισμένη αντιγραφή
ΣΑΡΩΤΗΣ	
Τύπος	Χρώμα
Ανάλυση σάρωσης	Οπτική: έως και 600 x 600dpi Βελτιωμένη: έως και 9.600 x 9.600dpi
Ταχύτητα σάρωσης	A&M, μονή όψη: 50 εικ./λεπτό (300x300dpi) Χρώμα, μονή όψη: 40 εικ./λεπτό (300x300dpi) A&M, διπλή όψη: 100 εικ./λεπτό (300x300dpi) Χρώμα, διπλή όψη: 80 εικ./λεπτό (300x300dpi) A&M, μονή όψη: 40 εικ./λεπτό (300x600dpi) Χρώμα, μονή όψη: 20 εικ./λεπτό (300x600dpi) A&M, διπλή όψη: 80 εικ./λεπτό (300x600dpi) Χρώμα, διπλή όψη: 40 εικ./λεπτό (300x600dpi)
Βάθος έγχρωμης σάρωσης	24bit/24bit (είσοδος/έξοδος)
Τόνοι του γκρι	256 επίπεδα
Συμβατότητα	TWAIN, WIA, ICA
Μέγ. πλάτος σάρωσης	216mm
Σάρωση σε e-mail	TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης / PDF/A-1b

Σάρωση σε υπολογιστή	TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης / PDF/A-1b
Σάρωση σε στικ μνήμης USB	TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης / PDF/A-1b
Σάρωση σε FTP	TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης / PDF/A-1b
Σάρωση στο cloud <sup>1</sup>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>3</sup>
iFAX	i-SENSYS MF754Cdw II: ITU-T.37
ΦΑΞ (i-SENSYS MF754Cdw II μόνο)	
Ταχύτητα μόντεμ	33,6Kbps (έως 3 δευτ./σελίδα <sup>4</sup> )
Κατάσταση λήψης	Μόνο φαξ, Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου, Κατάσταση αυτόματου τηλεφωνητή, Χειροκίνητη
Ανάλυση φαξ	Στάνταρ: 200 x 100dpi Υψηλή: 200 x 200dpi Υπερ-υψηλή: 200 x 400dpi Ultra-υψηλή: 400 x 400dpi
Μνήμη φαξ	Έως 512 σελίδες <sup>4</sup>
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Έως 281 στοιχεία κλήσης
Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Μέγ. 299 στοιχεία κλήσης/Μέγ. 299 προορισμοί
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 310 προορισμοί
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Εφεδρικό αντίγραφο μνήμης φαξ σε μόνιμη μνήμη (μνήμη flash)
Φαξ διπλής όψης	Ναι (αποστολή και λήψη)
Άλλα χαρακτηριστικά	Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Άμεση αποστολή, Προεπισκόπηση, Αναφορά ΑΠ, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	
Τύπος σαρωτή	Επιφάνεια σάρωσης, ADF 2 όψεων (με ένα πέρασμα)
Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	250 φύλλα 50 φύλλα 50 φύλλα
Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)	550 φύλλα
Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού	850 φύλλα
Έξοδος χαρτιού	150 φύλλα
Τύποι υλικών	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Επιχρισμένο χαρτί, Με διάτρηση, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος
Μεγέθη υλικών	Συρτάρι (Στάνταρ): A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος (COM10, DL, C5, Monarch), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 98 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 356,0mm.  Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Κάρτα ευρετηρίου, Φάκελος (COM10, DL, C5, Monarch), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,0 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 356,0mm.  Συρτάρι (προαιρετικό): A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 100 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 356,0mm.  ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 48 x 85,0mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm
Βάρη υλικών	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 163g/m <sup>2</sup> (Έως 200 g/m <sup>2</sup> με Επιχρισμένο χαρτί) Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 176g/m <sup>2</sup> (Έως 200g/m <sup>2</sup> με Επιχρισμένο χαρτί) ADF: 50 έως 105g/m <sup>2</sup>

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

## Σειρά i-SENSYS MF750 II

Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόματη Συρτάρι: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K Ειδικό μέγεθος - Ελάχ. 148 x 148mm, Μέγ. 216 x 356mm 60 έως 200g/m <sup>2</sup>
<b>ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ</b>	
Τύπος διασύνδεσης	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct
Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	Windows <sup>®</sup> 11/Windows <sup>®</sup> 10/Server <sup>®</sup> 2025/Server <sup>®</sup> 2022/Server <sup>®</sup> 2019/Server <sup>®</sup> 2016 Mac OS X έκδοση 10.15 και νεότερη Linux <sup>®</sup>
Πρωτόκολλο δικτύου	Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPPP/PPS/WSD)  Σάρωση: Πρωτόκολλο σάρωσης: Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.11 (TCP/IP) E-mail/I-φαξ: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη) Πρόσκτηση σάρωσης: TCP/IP  Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  Ασφάλεια: TLS1.3, IPSec, φιλτράρισμα διευθύνσεων IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία): Κατάσταση λειτουργίας υποδομής: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Κατάσταση σημείου πρόσβασης: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων Συνεργασία με εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (Πληροφορίες ασφαλείας και διαχείριση συμβάντων) e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση. Βιβλιοθήκη εφαρμογών
<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	
Ταχύτητα επεξεργαστή	1.200MHz
Μνήμη	1GB
Αποθήκευση	4GB
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 12,7cm
Διαστάσεις με δίσκους (Π x Β x Υ)	425mm x 461mm x 430mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β x Υ)	625mm x 1.117mm x 990mm
Βάρος	i-SENSYS MF752Cdw II: Περ. 23,30Kg i-SENSYS MF754Cdw II: Περ. 23,60kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F) Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγραποίηση)
Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.380W Ενεργή εκτύπωση: Περ. 700W Αναμονή: Περ. 24,0W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 1,0W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,30kWh/εβδομάδα <sup>3</sup> (230V) Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: <a href="http://www.canon-europe.com/business/Lot26/">http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</a>

Επίπεδα θορύβου	Ηχητική πίεση: Λειτουργία: Μονή όψη 51dB/Διπλή όψη 51dB (A&M), 50dB (Χρώμα) Αναμονή: 29dB  Ηχητική ισχύς: Λειτουργία: 65dB ή λιγότερο Αναμονή: 41dB ή λιγότερο
<b>ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ</b>	
Κασέτες	Κασέτα 069 Μαύρο (2.100 σελίδες <sup>7)</sup> <sup>8</sup> Κασέτα 069H Μαύρο (7.600 σελίδες <sup>7)</sup> <sup>8</sup> Κασέτα 069 Κυανό (1.900 σελίδες <sup>7)</sup> <sup>8</sup> Κασέτα 069H Κυανό (5.500 σελίδες <sup>7)</sup> <sup>8</sup> Κασέτα 069 Ματζέντα (1.900 σελίδες <sup>7)</sup> <sup>8</sup> Κασέτα 069H Ματζέντα (5.500 σελίδες <sup>7)</sup> <sup>8</sup> Κασέτα 069 Κίτρινο (1.900 σελίδες <sup>7)</sup> <sup>8</sup> Κασέτα 069H Κίτρινο (5.500 σελίδες <sup>7)</sup> <sup>8</sup>
<b>ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ</b>	
Στοιχεία	i-SENSYS MF752Cdw II: ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ PF-K1 (συρτάρι 550 φύλλων) i-SENSYS MF754Cdw II: ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ PF-K1 (συρτάρι 550 φύλλων) Κιτ ΤΗΛ 6 με μακρύ καλώδιο (ακουστικό τηλεφώνου)

#### Σημειώσεις:

- Απαιτείται συνδρομή σε υπηρεσία cloud τρίτων, η οποία υπόκειται στους δικούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.
- Υποστηρίζονται μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή απευθείας εκτύπωση από εφαρμογή.
- Σάρωση μέσω MF Scan Utility ή Canon PRINT
- Βάσει του ITU-T Standard Chart No. 1
- Διατίθεται μόνο μέσω Web. Υποστήριξη Linux μόνο για εκτύπωση.
- Δηλωμένη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779.
- Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19798
- Ο εκτυπωτής διατίθεται με αρχικές κασέτες για Μαύρο: 2.100 σελίδες, Κυανό/Ματζέντα/Κίτρινο: 1.100 σελίδες
- Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR<sup>®</sup> έκδοση 3.2.

# Σειρά i-SENSYS MF750 II

**Canon**

**Canon Inc.**  
Canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

**Greek edition**  
© Canon Europa N.V. 2025