

Προσαρμογέας πολλαπλών θυρών USB Type-C 9-σε-1 (Hub3.0 + HDMI + DisplayPort + VGA + PD + LAN + στερεοφωνικό ήχο)

A-CM-COMBO9-02



- 9-σε-1: Διανομέας USB 3, 4K HDMI, DisplayPort και βίντεο Full HD VGA, στερεοφωνικός ήχος, θύρα Gigabit LAN, συσκευή ανάγνωσης καρτών και υποστήριξη φόρτισης USB Type-C PD
- Γρήγορη δικτύωση Gigabit και μεταφορά δεδομένων Superspeed USB 3.0 μέσω διανομέα USB
- Πρακτική βίντεο και ήχου
- Plug & Play

Χαρακτηριστικά

- Διανομέας USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 3 θυρών
- Θύρα HDMI με υποστήριξη UHD 4K @30 Hz
- Θύρα DisplayPort με υποστήριξη UHD 4K @30 Hz
- Θύρα βίντεο VGA Full HD
- Στερεοφωνική έξοδος ήχου 3,5 mm
- 87 W θύρα USB Type-C Power Delivery 3.0
- 10/100/1000 Mbps Θύρα Gigabit LAN
- Αναγνώστης/εγγραφέας καρτών SD και MicroSD
- Ανθεκτικό μεταλλικό περίβλημα υψηλής ποιότητας

Συσκευασία

Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ	30
Όγκος χαρτοκιβωτίου, CUM	0.055883
Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg	8.28
Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH:	335x128x25 mm
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:	470x410x290 mm
Χώρα προέλευσης	CN
Barcode	8716309124331
Τελωνειακός κώδικας	8544429090

Περιεχόμενα συσκευασίας

Προσαρμογέας
Καλώδιο USB Type-C, 30 cm

Προδιαγραφές

Είσοδος: USB 3.x αρσενικό Type-C. Μήκος καλωδίου 15 εκ
Έξοδος USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps): 3 τεμ x Type-A (θηλυκό, μπλε)

Έξοδος HDMI: Τύπος-A (θηλυκό), μέγ. ανάλυση: 4K @ 30 Hz
Έξοδος DisplayPort: θηλυκό, μέγ. ανάλυση: 4K @ 30 Hz
Θύρα USB Type-C PD: Μέγ. PD 2.0 έως 87 W
LAN: Gigabit, θύρα RJ45

VGA 1920 x 1080 @60 Hz βίντεο και στερεοφωνικές υποδοχές ήχου 3,5 mm

Διαστάσεις: 201 x 74 x 20 mm
Καθαρό βάρος: 0,193 kg

Απαιτήσεις συστήματος

Η συσκευή πηγής βίντεο USB Type-C πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία DisplayPort™ Alt

Πιστοποιητικά

