

Προηγμένης τεχνολογίας 850VA UPS με AVR

UPS-PC-850AP

ULTIMATE DEFENCE

- Παρέχει εφεδρική ισχύ αποτρέπει την απώλεια δεδομένων
- Προστατεύει τον ευαίσθητο και πολύτιμο εξοπλισμό σας
- Συμπαγές και αξιόπιστο ιδανικό για χρήση στο σπίτι και στο μικρό γραφείο

Χαρακτηριστικά

- Αδιάλειπτη τροφοδοσία 850 VA για υπολογιστές
- Αυτόματη ρύθμιση τάσης εξόδου (AVR)
- Διεπαφή USB
- Ένδειξη κατάστασης LED
- Προστασία από βραχυκύκλωμα
- Προστασία από απότομες αυξομειώσεις τάσης και κεραυνούς
- Ακουστικοί και οπτικοί συναγερμοί
- Προστασία από υπερβολική φόρτιση και υπερφόρτωση
- Περιλαμβάνει πρακτικό λογισμικό διαχείρισης UPS

Συσκευασία

Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ	3
Όγκος χαρτοκιβωτίου, CUM	0.053475
Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg	21
Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH:	375x145x230 mm
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:	460x375x310 mm
Χώρα προέλευσης	CN
Barcode	8716309057066
Τελωνειακός κώδικας	8504408490

Περιεχόμενα συσκευασίας

UPS
Καλώδιο τροφοδοσίας
καλώδιο USB
CD λογισμικού
Εφεδρική ασφάλεια

Προδιαγραφές

Τύπος UPS: line interactive
Είσοδος: AC 162 295 V, 50 Hz / 60 Hz \pm 10%
Έξοδος: AC 188 254 V, 50 Hz / 60 Hz \pm 0,5% (με μπαταρία)
Κυματομορφή: ημιτονοειδές κύμα (εναλλασσόμενο ρεύμα), προσομοιωμένο ημιτονοειδές κύμα (μπαταρία)
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας: -20mV / 1 ° C (ανά κυψέλη)
Χρόνος μεταγωγής: όχι περισσότερο από 10 ms
Χρόνος αντιγράφων ασφαλείας: 8 ... 20 λεπτά (ανάλογα με το φορτίο)
Μπαταρία: σφραγισμένο μόλυβδο-οξύ 12V / 7Ah x 1 τεμ
Χρόνος φόρτισης: έως 12 ώρες
Υποδοχές: 1x είσοδος C14, 2x έξοδο C13; Υποδοχή USB-BF

Απαιτήσεις συστήματος

Το λογισμικό είναι συμβατό με τα Windows 7, Windows 2008 server, Windows 8/10

Προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η συσκευή, θα πρέπει το συνδεδεμένο φορτίο να είναι τουλάχιστον 5% της μέγιστης χωρητικότητας του UPS. Για παράδειγμα, ένα UPS 700 W χρειάζεται τουλάχιστον ένα συνδεδεμένο φορτίο 35 W για να δουλέψει.

Πιστοποιητικά

