

COMPACT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ.

Compact και γρήγοροι έγχρωμοι εκτυπωτές A4, σχεδιασμένοι ώστε να παρέχουν ουσιαστικές δυνατότητες εκτύπωσης.

Σειρά i-SENSYS LBP640



ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Δημιουργήστε υλικά υψηλής ποιότητας χάρη στους γραφίτες με ευρύ φάσμα χρωμάτων, καθώς και ζωντανές, φωτεινές εκτυπώσεις, με εξαιρετική αναπαραγωγή τόσο των φωτεινών όσο και των σκούρων τόνων.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Υποστηρίξτε τις προσπάθειές σας για περιβαλλοντική βιωσιμότητα επιλέγοντας συσκευές με αυξημένη χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού. Το μικρό μέγεθος και βάρος των εκτυπωτών σημαίνει επίσης λιγότερες εκπομπές ρύπων κατά τη μεταφορά τους.

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Ενισχύστε την παραγωγικότητα με υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης. Ο μικρός χρόνος προθέρμανσης σημαίνει επίσης ότι μπορείτε να ξεκινάτε άμεσα τις εργασίες εκτύπωσης.

ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Χρησιμοποιήστε το εύχρηστο περιβάλλον χειρισμού για να διεκπεραιώνετε εύκολα πληθώρα εργασιών εκτύπωσης και αποκτήστε γρήγορα πρόσβαση στα σχετικά μέρη του ηλεκτρονικού εγχειριδίου χρήσης μέσω κωδικού QR. Εξοικονομήστε χρόνο με μια Κύρια διαμόρφωση, η οποία πραγματοποιεί αυτόματα λήψη και εγκατάσταση λογισμικού.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο Οδηγός Πλοήγησης στις Ρυθμίσεις Ασφάλειας προτείνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις για την προστασία από διαρροές δεδομένων και κυβερνοαπειλές, προσφέροντάς σας μεγαλύτερη σιγουριά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά i-SENSYS LBP640

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	
Ταχύτητα εκτύπωσης	Μονή όψη: Έως 25 σελ./λεπτό (A4) Έως 45,3 σελ./λεπτό (A5 Οριζόντια) Διπλή όψη: Έως 15 εικ./λεπτό (A4)
Μέθοδος εκτύπωσης	Έγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ
Ποιότητα εκτύπωσης	Έως 1.200 x 1.200dpi
Χρόνος προθέρμανσης	Περ. 13 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας
Περιθώρια εκτύπωσης	4mm επάνω, 6mm κάτω, 5mm αριστερά και δεξιά
Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης	Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF) iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Android: Πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT, IPP everywhere
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	
Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	Συρτάρι 250 φύλλων Υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας 1 φύλλου
Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού	Έως 251 φύλλα
Έξοδος χαρτιού	100 φύλλα
Τύποι υλικών	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Επιχρισμένο χαρτί, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος
Μεγέθη υλικών	Συρτάρι: A4, A5, A5 (Οριζόντια), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Κάρτα ευρετηρίου, Φάκελος (COM10, DL, C5, Monarch), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm Μέγ. 216,0 x 355,6mm. Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: A4, A5, A5 (Οριζόντια), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Κάρτα ευρετηρίου, Φάκελος (COM10, DL, C5, Monarch), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm.
Βάρη υλικών	Συρτάρι: 60 έως 163g/m ² (Έως 200g/m ² με Επιχρισμένο χαρτί) Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 163g/m ² (Έως 200g/m ² με Επιχρισμένο χαρτί)
Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόματη Συρτάρι: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K Ειδικά μεγέθη – Ελάχ. 182 x 257mm Μέγ. 216,0 x 355,6mm από 60 έως 200g/m ²
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 980W ή λιγότερο Ενεργή εκτύπωση: Περ. 580W Αναμονή: Περ. 12W ή λιγότερο Αναστολή λειτουργίας: Περ. 1,0W ή λιγότερο ¹ Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,23kWh/εβδομάδα ⁶ Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, ανατρέξτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Επίπεδο θορύβου	Ηχητική ισχύς ¹ Λειτουργία: Μονή όψη, χρώμα 66dB ή λιγότερο/ A&M, 65dB ή λιγότερο Διπλή όψη, 65dB ή λιγότερο Αναμονή: Αθόρυβο Ηχητική πίεση ¹ Λειτουργία: Μονή όψη 51dB ή λιγότερο Διπλή όψη, χρώμα 50dB ή λιγότερο/ A&M, 51dB ή λιγότερο Αναμονή: Αθόρυβο
Διαστάσεις (Π x Β x Υ):	425mm x 418mm x 265mm

Βάρος	Περ. 14,5kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F) Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση)
Πίνακας ελέγχου	LCD 5 γραμμών, 3 ενδείξεις LED (Εργασία, Σφάλμα, Εξοικονόμηση ενέργειας), Πλήκτρα, Αριθμ. πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων
ΕΛΕΓΚΤΗΣ	
Ταχύτητα επεξεργαστή	1.200MHz
Μνήμη	1GB
Αποθήκευση	4GB
Γλώσσες εκτυπωτή	i-SENSYS LBP646Cdw: UFR II i-SENSYS LBP647Cdw: UFR II, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript®2
Γραμματοσειρές	i-SENSYS LBP647Cdw: 45 γραμματοσειρές PCL, 136 γραμματοσειρές PS
Επικοινωνία και διασύνδεση	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct
Πρωτόκολλο δικτύου	Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Ασφάλεια: TLS1.3, IPsec, Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία): Κατάσταση Υποδομής: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Κατάσταση σημείου πρόσβασης: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή	Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων Συνεργασία με εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφάλειας (Πληροφορίες ασφάλειας και Διαχείριση συμβάντων) e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφη τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση.
Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X έκδοση 10.15 και νεότερη Linux®
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες «Όλα σε Ένα»	Κασέτα 075 Μαύρο (1.400 σελίδες ⁴⁾ ⁵ Κασέτα 075H Μαύρο (3.500 σελίδες ⁴⁾ ⁵ Κασέτα 075 Κυανό (1.300 σελίδες ⁴⁾ ⁵ Κασέτα 075H Κυανό (2.500 σελίδες ⁴⁾ ⁵ Κασέτα 075 Ματζέντα (1.300 σελίδες ⁴⁾ ⁵ Κασέτα 075H Ματζέντα (2.500 σελίδες ⁴⁾ ⁵ Κασέτα 075 Κίτρινο (1.300 σελίδες ⁴⁾ ⁵ Κασέτα 075H Κίτρινο (2.500 σελίδες ⁴⁾ ⁵

Σημειώσεις:

- Δηλωμένη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296
- Υποστηρίζονται μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή απευθείας εκτύπωση από εφαρμογή.
- Διατίθεται μόνο μέσω Web
- Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19798
- Ο εκτυπωτής διατίθεται με αρχικές κασέτες για Μαύρο: 700 σελίδες, Κυανό/Ματζέντα/Κίτρινο: 500 σελίδες
- Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.2.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2025

Canon