

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



APC Back-UPS Pro for Gaming,
2200VA/1320W, Tower, 230V, 4x
Schuko and 2x IEC C13 outlets,
RGB Lights, Pure Sine Wave,
Arctic (White)

BGM2200-GR

Γενικός

Τύπος εισόδου	230 V AC 1 φάση
Άλλες τάσεις εισόδου	230 V
Input Connection Type	Schuko
Μέγιστη ένταση ρεύματος εισόδου	12 A
Συνολική αρμονική παραμόρφωση εισόδου	Λιγότερο από 3% για πλήρες φορτίο
τύπος προστασίας εισόδου	Circuit breaker
Switching current capacity	15 A
πρότυπο πρίζας	Schuko
όρια τάσης εισόδου	168...302 V
συχνότητα δικτύου	50/60 Hz +/- 3 Hz
Output voltage	230 V AC 1 φάση
ονομαστική ισχύς σε W	1320 W
ονομαστική ισχύς σε VA	2200 VA
Output connection type	4 Schuko υπερτάσεις 2 IEC 60320 C13
USB Charging Port	USB τύπου A + C
Maximum configurable power in VA	2200 VA
Μέγ. ρυθμιζόμενη ισχύς (Watt)	1320 W
Χρόνος μεταφοράς	8 ms typical : 10 ms maximum
Τοπολογία	Line interactive
Τύπος κυματομορφής	Ημιτονοειδές σήμα
Full load runtime	00:30:00
Half load runtime	00:04:19
Μέγιστη συχνότητα εξόδου	50/60 Hz +/- 3 Hz συγχρονισμός με δίκτυο παροχής ρεύματος

Γραφήματα

Χρόνος εκτέλεσης	View Runtime Graph
Αποδοτικότητα	View Efficiency Graph

Συμπληρωματικός

Battery type	Lead-acid internal included
---------------------	-----------------------------

Πίνακας ελέγχου	Κονσόλα κατάστασης Icd πολλαπλών λειτουργιών και ελέγχου
ελευθερες θέσεις	0
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	USB port
Απορρόφηση υπερτάσεων	1080 J
Φιλτράρισμα	Συνεχές πολυπολικό φιλτράρισμα θορύβου: 5% της διέλευσης υπερτάσεων κατά IEEE: μηδενικός χρόνος απόκρισης σύσφιξης: στιγμιαία
μήκος καλωδίου	1,5 m
αριθμός καλωδίων	1
χρώμα	Λευκό
ύψος	292,1 mm
πλάτος	104,14 mm
βάθος	408,94 mm
βάρος προϊόντος	12,3 kg
στήριξη τοποθέτησης	Floor
Mounting preference	No preference
τρόπος τοποθέτησης	Not rack-mountable
Two post mountable	0
συμβατό UPS	Yes
θέση στερέωσης	Κάθετα
τρόπος τοποθέτησης	Tower
Number of power module free slots	0
Number preinstalled power module	0
επιπρόσθετες προδιαγραφές	Gaming performance
Redundant	No
σειρά προϊόντος	Back-UPS Pro
τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Uninterruptible power supply (UPS)

Περιβάλλον

πιστοποιήσεις προϊόντος	CE CB
Πολιτική προστασίας εξοπλισμού	Lifetime : 50000 euros
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	0...40 °C
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-15...40 °C
υγρασία αποθήκευσης	0...3048 m
βαθμός προστασίας IP	IP20
σχετική υγρασία	0...95 %
Σχετική υγρασία αποθήκευσης	0...95 %
επίπεδο ακουστικής	45 dBA
υψόμετρο λειτουργίας	0...10000 ft

Μπαταρίες & χρόνος λειτουργίας

τύπος μπαταρίας	Μπαταρία μολύβδου οξέος
τάση μπαταρίας	24 V
Εσωκλειόμενες μονάδες μπαταρίας	1
Number of battery free slots	0
Τυπικός χρόνος επαναφόρτισης	16 H
Ποσότητα RBC&#153;	1
Overcurrent protection	15 A
διάρκεια ζωής μπαταρίας	3...5 έτος/η
Ισχύς φόρτισης μπαταρίας (Watt)	12 W rated

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,5 cm
Package 1 Width	35,5 cm
Package 1 Length	48 cm
Package 1 Weight	14,52 kg
SCC14	20731304634779

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση (σε μήνες)	24
--------------------	----

Environmental Data

Η Schneider Electric έχει ως στόχο την επίτευξη της κατάστασης μηδενικού ισοζυγίου ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050 μέσω των συνεργασιών αλυσίδας εφοδιασμού, των υλικών χαμηλότερου ανκτύπου και της κυκλικότητας μέσω της συνεχιζόμενης εκστρατείας "Use Better, Use Longer, Use Again" για να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και τη δυνατότητα ανακύκλωσης.

[Εξήγηση περιβαλλοντικών δεδομένων >](#)

[Πώς αξιολογούμε τη βιωσιμότητα των προϊόντων >](#)

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Συνολικός κύκλος ζωής, Αποτύπωμα άνθρακα	517 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης παραγωγής [A1 έως A3]	139 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης διανομής [A4]	1 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης εγκατάστασης [A5]	0 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης χρήσης [B2, B3, B4, B6]	375 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης τέλους ζωής [C1 έως C4]	1 kg CO2 eq.
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος

Use Better

Υλικά και συσκευασία

Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι	Όχι
Συσκευασία χωρίς πλαστικό	Όχι
Αριθμός SCIP	Ec96232c-7000-4722-846e-a372cdfca8dc
Οδηγία RoHS της ΕΕ	Συμμορφώνεται Με Εξαιρέση
Κανονισμός REACH	Ο κωδικός δεν περιέχει SVHC πάνω από το όριο

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Βελτιστοποιημένη Ενεργειακή Απόδοση	Ενεργειακά αποδοτικό προϊόν
-------------------------------------	-----------------------------

Use Longer

Παράταση ζωής

Επισκευή	Όχι
----------	-----

Use Again

Επανασυσκευασία και ανακατασκευή


Δυνατότητα ανακύκλωσης, σε %	62
Προφίλ κυκλικότητας	Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
Αφαιρούμενη μπαταρία	Με δυνατότητα αντικατάστασης από τον χρήστη
Απόσυρση	Ναι
Ετικέτα WEEE	 Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομίδης αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Image of product / Alternate images

Alternative



